



Απλές ψυκτικές μονάδες
για ψύξη μόνο καθ'οδόν
κατάλληλες για αυτοκίνητα
διανομής.



**YOU CARRY
WE CARE**

Οι μονάδες Viento είναι βασικές ψυκτικές μονάδες για λειτουργία δρόμου. Οι μονάδες αυτές είναι σχεδιασμένες για οχήματα με όγκο έως 28m³, για φορτηγά κλειστού τύπου (Van). Οι μονάδες Viento της Carrier είναι ελαφριές, απλές στη χρήση, εξαιρετικά ευέλικτες και έχουν την καλύτερη απόδοση συγκριτικά με άλλες μονάδες της κατηγορίας. Οι μονάδες Viento είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην επαγγελματική ψύξη και είναι προσιτές από όλους καθώς το κόστος της επένδυσης είναι εξαιρετικά μικρό.

Αξιοπιστία

Ποιότητα - που μόνο το κύρος του παγκόσμιου ηγέτη μπορεί να προσφέρει και που μπορείς να εμπιστευθείς.

Αναγνωρισμένη τεχνολογία - δοκιμασμένη και ελεγμένη από προηγούμενης γενιάς μονάδες άμεσης μετάδοσης κίνησης.

Αξιόπιστη ψυκτική ικανότητα και ροή αέρα - προστασία της ποιότητας του εμπορεύματος κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες.

Απλότητα

Εύκολη εγκατάσταση - εξαιρετικά επίπεδες και ελαφριές μονάδες.

Ευκολία στη χρήση - δυνατότητα χειρισμού από την καμπίνα και έλεγχος με μικροεπεξεργαστή (τεχνολογία που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στη σειρά Xarios).

Ευελιξία

Οι μονάδες είναι κατάλληλες για: **Όλες τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος** - ειδικά σχεδιασμένες μονάδες για ιδιαίτερα υψηλές ή χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.

Όλα τα οχήματα - μπορεί να προσαρμοστεί σε όλους τους τύπους οχημάτων.

Εφαρμογές ψύξης ή κατάψυξης - με επιλογή ψυκτικού μέσου.

Ιδιαίτερα επίπεδοι εξατμιστήρες



Προδιαγραφές

- Ψυκτικό μέσο HFC R404A ή R134a
- Εντολή θαλάμου πολλαπλής λειτουργίας.
- Ιδιαίτερα επίπεδοι εξατμιστήρες.
- Σύστημα απόψυξης με ζεστό αέριο.
- Πιστοποιημένες για λειτουργία σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
- Σύστημα λειτουργίας ζεστού με ζεστό αέριο για χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.
- Μονάδα ειδικά σχεδιασμένη για εφαρμογές συντήρησης.
- Δυνατότητα λειτουργίας σε 24 V οχήματα

Συσκευές ασφαλείας

- Προστασία υψηλής και χαμηλής πίεσης ψυκτικού μέσου.
- Ασφαλής εγκατάσταση ρύθμισης.

Εξαρτήματα εντολών

- Σύστημα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή.
- Αυτόματη ή χειροκίνητη απόψυξη.
- Ψηφιακή οθόνη: Θερμοκρασία σε °C ή °F, ρύθμιση τιμής, επιστροφή αέρα, δεδομένα, ρύθμιση παραμέτρων και σύστημα διάγνωσης βλαβών.

Εξοπλισμός

- Πακέτο εγκατάστασης συμπίεστη δρόμου.
- Συμπίεστης δρόμου.

Εξαρτήματα

- Σετ επέκτασης καλωδίωσης για ευέλικτη τοποθέτηση του εξατμιστήρα.
- Σετ τοποθέτησης για εγκατάσταση οροφής.

	Ψυκτικό μέσο	Ψυκτική ικανότητα (W)*		Ροή αέρα (m ³ /h)	Διαστάσεις (mm) & βάρος (kg)				
		0°C/+30°C	-20°C/+30°C		Συμπυκνωτής		Εξατμιστήρας		
VIENTO 200	R134a	1 930	1 015	990	874 x 505 x 194	20 kg	MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
	R404A	1 990	1 040	760			MZS 600	607 x 545 x 165	15 kg
VIENTO 300	R134a	2 630	1 305	1 080	874 x 505 x 194	21 kg	MZL 850	860 x 614 x 172	17 kg
	R404A	2 760	1 530	990			MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
VIENTO 350	R134a	3 074	1 550	1 660	874 x 505 x 205	22 kg	MZL 1100	1110 x 614 x 193	23 kg
	R404A	3 750	2 010	1 770			MZS 1100	1110 x 614 x 193	23 kg

* Θερμοκρασία περιβάλλοντος στους + 30 °C (ανά διαδικασία A.T.P.)