



Moodulseadmed
kaubikutele ja keskmise
suurusega külmutusveokitele.



**YOU CARRY
WE CARE**

Xarios – otseajamiga külmutusseadmed, mis sobivad hästi nii kaubikutele kui veokitele. Seadme konstruktsioon võimaldab transportida värskaid ja külmutatud kaupu ühe või mitme temperatuurisektsiooniga veokites, mille kaubaruumi maht on 8–40 m³. Valmistatakse nii ainult sõitmisrežiimiga kui ka sõitmisja ooterežiimiga seadmeid.

JAHUTUSKONTUUR

Olles täidetud jahutusainega R404A, on Xarios võimeline tagama temperatuurivahemiku alates 20° C kuni +30°C. Tänu üliõhukeste aurustite laiale valikule (sh vertikaalne aurusti MXV 850) võimaldavad need seadmed erinevate toidukaupade üheaegset vedamist kaubaruumi eritemperatuurilistes sektsioonides.

OPTIMEERITUD KASUTUSKULUD

Xarios tooteseeria eelised on kasutuskulude ja töömadduste tasakaal, lihtne ja kiire paigaldus, kaubaruumi mahtu säästvad väikesegabariidilised ja kerged aurustid ning hooldusaega lü hendav hea ligipääsetavus.

JUHI MUGAVUS

Xarios seadmete madal müratase vähendab kahjulikku toimet keskkonnale ja parandab autojuhi töötingimusi. Kergesti käsitsetav kaugjuhtimiseseade võimaldab automaatvalikut sõitmisrežiimi ning sõitmisja ooterežiimi vahel. Seadme kondensaatorid ja aurustite korpused on täielikult taaskasutatavad.



Xarios 500 / 600 / 600MT



Xarios 300 / 350 / 350MT



Xarios 150 / 200

AURUSTID



MXL 1100



MXV 850

		JAHUTUSVÕIMSUS (W)*		KONDENSAATOR Mass (kg)		AURUSTI			12 V ALALISPINGE	24 V ALALISPINGE
		0°C	-20°C	Sõitmisrežiim	Ooterežiim	Mudel	Mass (kg)	Õhu vooluhulk (m ³ /h)		
Ühe temperatuurisektsiooniga	XARIOS 150	2110	1050	puudub	53	MXS600	15	700	X	puudub**
	XARIOS 200	2415	1470	puudub	53	MXS850	19	800	X	puudub**
		2400	1360			MXV850	17	750		
	XARIOS 300	3060	1690	puudub	66	MXS850	19	800	X	X
		2860	1660			MXV850	17	750		
	XARIOS 350	3730	2080	puudub	76	MXS1100	29	1500	X	X
	XARIOS 500	4740	2640	80	144	MXL1100	29	1460	X	X
XARIOS 600	5585	2950	89	155	MXL1550	42	2090	X	X	
Mitme temperatuurisektsiooniga	XARIOS 350MT	2290	1390	42	85	MXS600***	15	730	X	X
		3000	1730			MXS850	19	820		
		2770	1550			MXV850	17	750		
	XARIOS 600MT	2860	1590	89	155	MXS600***	15	700	X	X
		3465	2105			MXS850	19	800		
		4635	2590			MXL1100	29	1500		
		3430	2030			MXV850	17	750		

** Ümbriseva keskkonna temperatuur +30°C (vastavalt heakskiidukatsemenetlusele (ATP)).

** 24 V alalispinge võimalik pingemadaldi kasutamisel

*** Ei soovitata sügavkülmutatud kauba jaoks

LISAVARUSTUS

- Sõidukile paigaldatav kompressor.
- Sõidukile paigaldatava kompressori paigalduskomplekt
- Vee äravoolu soojendi sügavkülmutusrakendusele
- Aurusti lisa paigalduskomplektid
- Võti uste avamiseks
- Varustus mudelite Xarios 150 kuni 350MT kondensaatori paigaldamiseks katusele
- 24 V alalispinge madaldi veokitele