



Lahendus, mis rahuldab
jaotusvedude kõiki
vajadusi Supra tooteseeria
külmutusveokitele.



**YOU CARRY
WE CARE**

Jaotusvedudel tuleb veoki uksi sagedasti avada – just niisugustes tingimustes töötamiseks on välja töötatud Supra tooteseeria, mille võrratuid omadusi võite oma valikus usaldada.



ÜLIHEAD TÖÖMADUSED

Supra tooteseeria seadmed tagavad ülihea jahutuse ja täpse temperatuurijuhtimise kogu veosruumis. Niisugune suutlikkus põhineb tugineb elektriliste ventilaatoritega varustatud aurustite suurel valikul. Need tagavad õhu ühtlase ning mootori pöörlemisagedusest sõltumatu vooluhulga. Kõik SUPRA mudelid on mitme temperatuurisektsiooniga ja tagavad erinevat tüüpi veokitega transporditavate veoste kvaliteedi tõhusa kaitse.

VÕIMSUS

Kolme võimsa mudeliga täiendatud Supra seeria mudelid on saadaval kuni 12 000-vatisena. Uued ventilaatorid suurendavad õhuvoolu 15%, võimaldades temperatuuri kiirelt taastada ja õhu juhtimist parandada. 7 mm kondensaatori ja väiksema kompressori kasutamine parandab seadmete efektiivsust tänu väiksemale kütusekulule iga toodetava vati kohta.

TUGEV KONSTRUKTSIOON

Sadade tuhandete ekspluatatsioonitundideni ulatava kogemuse toel väljatöötatud Supra tõuseb esile oma tugeva konstruktsiooniga nii esteetilisest (tugevad komposiitmaterjalid) kui funktsionaalsest (kerge kasutuselevõtmine) küljest. Nii pikeneb seadme kasutuskestus ning väheneb esinevate rikete esinemisvõimalus. Tänu hõlpsale juurdepääsule on hooldusele kuluv aeg optimaalne.

SOBIB TEIE VEOVAJADUSTELE

Õelge meile, mida vajate ja valige oma seade: 5 standardseadet 30 – 90 m³ kaubaruumile, kõik mudelid mitme temperatuurisektsiooniga, kabiini esiseinale paigaldatavad, põranda alla paigaldatavad, vahetatavale pealisehitisele, madal müratase, mudelid äärmuslikes kliimatingimustes*.

Supra tooteseerias leidub kindlasti iga kasutusvaldkonna jaoks sobiv seade. Vaikse versiooni (mudel X) müratase on tunduvalt madalam, et sulanduda teie veokeskkonda.

* Äärmuslikes kliimatingimustes töötavate seadmetega tutvumiseks vt palun trükiseid Supra Nordic ja Oasis.

		JAHUTUSVÕIMSUS (W)**				ÕHUVOOL (m ³ /h)	MASS k.a. aurusti (kg)		
		Sõitmisrežiim		Ooterežiim			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
Ühe temperatuurisektsiooniga	Supra 450	4365	2515	3810	2240	1590	340	343	puudub
	Supra 550	5455	3165	4670	2770	2150	391	394	puudub
	Supra 750	6780	3750	5920	3120	2140	429	432	437
	Supra 850	7800	4900	6450	4240	2500	461	464	466
	Supra 1050	9100	5600	7800	5000	3350	617	puudub	621
	Supra 1150	10500	6350	8900	5400	3350	626	puudub	630
	Supra 1250	12050	6990	9100	6300	3350	636	puudub	640
Vahetatavale pealisehitisele	Supra 750 SW	6780	3750	5920	3120	2140	442	puudub	puudub
Põranda alla paigaldatavad	Supra 850U	7790	4600	6820	4200	2950	453	puudub	puudub
	Supra 950U	10600	6100	8300	5600	2840	553	558	puudub
Mitme temperatuurisektsiooniga	Supra 750 MT	6140	3810	5560	3840	kuni 2500	411*	414*	419*
	Supra 850 MT	6300	4490	5000	3750	kuni 2500	443*	446*	448*
	Supra 1150 MT	11150	6450	9150	5600	kuni 3600	576*	puudub	puudub
	Supra 1250 MT	11600	7200	9800	6350	kuni 3600	586*	puudub	puudub
	Supra 1150U MT	10700	5960	10200	5750	kuni 3600	puudub	566*	puudub

LISAVARUSTUS

- Aku
- Akukast
- Kütusepaak 75 l, 90 l või 200 l
- Automaatne faasivaheti
- Mõödavooluõli filter
- Õli äravoolu pikendus
- Kütuse soojendi
- Juhtpaneeli pikenduskaabel
- Aurustist väljuva õhu temperatuurandur
- Ukselüliti
- Veekindel korpus kaugjuhtimisseadisele
- DataCOLD 300 & 600

* Kondensaator osa ainult

** Ümbritseva keskkonna temperatuuril +30°C (vastavalt heakskiidukatsetsemenetlusele (ATP)).