



Küçük dağıtım araçları için çeşitli şekillerde monte edilebilen alternatör tahrikli soğutma üniteleri.



**YOU CARRY
WE CARE**

Alternatör tahrikli Neos soğutma serisi, esnek kurulumla 6 m³'e kadar araçlar için sabit soğutma ve ısıtma fonksiyonlarını birleştiriyor.

İnce yapılı ve Tamamen üstten montajlı olmak üzere iki versiyonu bulunan ürün; yük koruması, güvenilirlik ve sürücü konforu isteyen müşteriler için çok fonksiyonlu ve güvenilir bir seçenektir.



NEOS 100 S, Tamamen üstten montajlı konsepti



NEOS 100, İnce yapılı konsepti

KULLANIŞLILIK İÇİN TASARLANDI

İki kurulum konseptiyle Neos, araca entegre edilebilir veya bireysel ihtiyaçlara bağlı olarak her türde aracın yalıtım gerekliliğini (entegre, alından bağlantı, tavan kesimi veya tavan üstü) karşılamak için dışardan takılabilir. Nakliye sırasında hem sürücünün hem yükün serin tutulması için, aynı zamanda araç klimasıyla da tamamen uyumludur.

SOĞUK ZİNCİRİ KORUNUR

0°C'de 1160 Watt ile, Neos mükemmel yük koruması sağlar.

ÖNCELİKLE GÜVENLİK VE ÇEVRE İÇİN

- **Sürücü Koruması:** Neos takılsa da, ünite aracın güvenlik özelliklerini veya güçlendirmeleri zayıfl atmayacaktır.
- **Çevreye saygı:** Neos, kloruz ve sıfır ozon azaltma etkili R134a soğutucu akışkan kullanır.
- **Verimli Çözüm:** Neos, gücünü motor üzerindeki kompresörden değil alternatörden alır; böylece daha az hortum ve bağlantı parçası ve daha az soğutucu akışkan kullanılır ve sızıntı riski azaltılır.

EKSTRA HACİM İÇİN DIŞARDAN MONTAJ

Daha geleneksel olan Tamamen üstten montajlı konsept, alından bağlantı veya tavana dışardan takılır. Tüm araç tipleri için uygun olan bu seçenek, araç içerisinde daha fazla yüklemeye alanına izin verir. Kullanılan ince hatlı evaporatör tüm bölümlere, hatta küçük olanlara monte edilebilir.

VERİM İÇİN ENTEGRE EDİLDİ

Estetik tasarımlı İnce yapılı konsept, tüm otoparklara girişi mümkün kılan, piyasadaki en düşük profi le sahiptir. Daha güçlü aerodinamik ve yakıt verimliliği için araca entegre edilen bu ürün, ilave sürücü konforu için daha sessiz bir çözümdür. Aynı zamanda bakımı ve servisi kolaydır ve fabrikada test edilmiş ve ayarları yapılmış olarak teslim edilir.

	KAPASİTE (Watt)*		KONDENSER AĞIRLIK (Kg)		EVAPORATÖR		
	0°C/30°C	-20°C/30°C	Yolda (araç motoru)	Beklemede (elektrik motoru)	Tip	Ağırlık (Kg)	Hava debisi (m ³ /h)
NEOS 100	1160	450	63	70	Uygulanmaz	Uygulanmaz	570
NEOS 100 S			48	53	MNS 600	15	700

AKSESUARLAR

- Kapı açılmaları kontrolü için kapı düğmesi
- Kondenser tavan montaj kiti (Neos100 S)
- Kondenser tavan kesimi kiti (Neos 100 S)
- Kasa yalıtım takviyesi (Neos 100)
- Elektrikte çalıştırma modülü
- DataCOLD

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

- Sadece 12 Vdc'de yolda çalıştırma işletimi*
- Beklemede elektrikle çalıştırma 230/1/50 Hz-60 Hz
- Otomatik sıcak gazlı buzlanma çözme
- R134a soğutucu akışkan
- Kabin içi kumanda

* araç, bir 125 A alternatöre ve 90 A/h değerinde bir aküye sahip olmalıdır