



Решение за всичките ви нужди, свързани с дистрибуцията. Гамата Супра е предназначена за хладилникамиони. Ефективността на гамата Супра за хладилни камиони.



**YOU CARRY
WE CARE**

Разработени за използване при дистрибуция, свързана с многократно отваряне на вратите; Вие можете да разчитате на несравнимата ефективност на гамата Supra в изпълнената си с предизвикателства работа.



ВЪРХОВА ЕФЕКТИВНОСТ

Гамата Supra осигурява отлично понижаване и точен контрол на температурата за всички зададени стойности. Тази ефективност се постига чрез голям брой изпарители с електрически вентилатори, които осигуряват постоянен въздушен поток, независещ от скоростта на двигателя. Наличните мултитемпературни варианти на гамата Supra предлагат повишена защита на товара при всички модели камиони.

ВИСОКА МОЩНОСТ

Увеличена с три модела с повишена мощност, серията Supra се предлага вече с мощност до 12 000 вата. Новите вентилатори повишават въздушния поток с 15%, с което се постига бързо възстановяване на температурата и подобреното му управление. Използването на 7 мм кондензатор и по-малък компресор подобряват ефикасността на изделията благодарение на по-ниската консумация на гориво на доставян ват.

ЗДРАВА КОНСТРУКЦИЯ

Създадена в резултат на опита от стотици хиляди работни часове Supra демонстрира здрава конструкция както от естетична гледна точка (здрав композитен материал), така и от гледна точка на компонентите (лесен старт), за да се увеличи периодът на експлоатация на агрегата и да се намалят престоите. Времето за поддръжка също е оптимизирано благодарение на лесния достъп.

ИНТЕГРАЦИЯ В РАБОТНАТА ВИ СРЕДА

Кажете ни от какво се нуждаете, избелете Вашия агрегат. Кажете какво ви е потребно, изберете своето устройство 5 стандартни агрегата за обеми от 30м³ до 90 м³, налични мултитемпературни модели, модели за челно монтиране, за монтиране на шасито на автомобила, агрегати за фургони тип swar, агрегати с обезшумяване или за райони с екстрем климат 5 стандартни агрегата за обеми от 30 до 90 м³; гамата предлага няколко температури, монтиране на предната част, монтиране отдолу, устройства за сменяема каросерия, безшумни версии и версии за екстрем климат*. Гамата Supra предлага изключителна гъвкавост и сигурност, че ще получите под-Ходящия агрегат за вашата дейност. Версия (модел X) намаляват драстично нивата на шума, за да съответства на зоната за дистрибуция.

* За версии за екстрем климат, моля, направете справка в брошурите за Supra Nordic и Oasis.

		Охлаждаща мощност (вата)**				Въздушен поток (м3/ч)	Тегло включително изпарителя (кг)		
		На път		Standby (Готовност) Работа на ток			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
За една температура Мониторинг еднотемпературен	Supra 450	4365	2515	3810	2240	1590	340	343	Няма данни
	Supra 550	5455	3165	4670	2770	2150	391	394	Няма данни
	Supra 750	6780	3750	5920	3120	2140	429	432	437
	Supra 850	7800	4900	6450	4240	2500	461	464	466
	Supra 1050	9100	5600	7800	5000	3350	617	Няма данни	621
	Supra 1150	10500	6350	8900	5400	3350	626	Няма данни	630
	Supra 1250	12050	6990	9100	6300	3350	636	Няма данни	640
Сменяема каросерия	Supra 750 SW	6780	3750	5920	3120	2140	442	Няма данни	Няма данни
Монтиране отдолу = долен монтаж	Supra 850U	7790	4600	6820	4200	2950	453	Няма данни	Няма данни
	Supra 950U	10600	6100	8300	5600	2840	553	558	Няма данни
Няколко температури = ултратемпературен	Supra 750 MT	6140	3810	5560	3840	До 2500	411*	414*	419*
	Supra 850 MT	6300	4490	5000	3750	До 2500	443*	446*	448*
	Supra 1150 MT	11150	6450	9150	5600	До 3600	576*	Няма данни	Няма данни
	Supra 1250 MT	11600	7200	9800	6350	До 3600	586*	Няма данни	Няма данни
	Supra 1150U MT	10700	5960	10200	5750	До 3600	Няма данни	566*	Няма данни

АКСЕСОАРИ

- Акумулатор
- Отделение за акумулатора Кутия за акумулатор
- Резервоар за гориво с вместимост 75, 90 или 200 л
- Устройство за Автоматично обръщане на фазата
- Обходен маслен филтър Бай-пас филтър = допълнителен филтър
- Удължение за източване на маслото
- Нагревател за горивото
- Удължителен кабел за контролния панел
- Датчик на температурата на изходящия въздух
- Превключвател на вратите Датчик за вратите
- Водонепроницаемо отделение за управление от кабината Влагоустойчива кутия за дистанционно управление
- DataCOLD 300 & 600

* само кондензатора ** При Околна температура 30 °C (съгласно Изискванията на А.Т.Р.)