



Ratkaisut kaikkiin
jakelutarpeisiisi.
Supra-malliston
suorituskykyä jäähdytettyihin
kuorma-autoihin.



**YOU CARRY
WE CARE**

Voit luottaa Supra-malliston suorituskykyyn haastavissa jakelutehtävissä, joissa ovia avataan usein.



YLIVOIMAINEN SUORITUSKYKY

Supra-mallistolla saavutetaan ylivoimainen jäähdytys ja tarkka lämpötilansäätö kaikissa asetusasteissa. Tätä suorituskykyä tukee laaja valikoima sähköpuhaltimilla varustettuja höyrystimiä, jotka tuottavat tasaisen ilmavirran moottorin käyntinopeudesta riippumatta. Koko Supra-mallisto on saatavana monilämpötilamalleina. Se tarjoaa parempaa kuorman suojausta kaikkiin kuorma-autosovelluksiin.

SUURITEHOINEN

Laajennettuna kolmella suuritehoisella mallilla, Supra-valikoima on nyt saatavissa suurimmillaan 12 000 watin jäähdytysteholla. Uudet puhaltimet lisäävät ilmanvirtausta 15 %, joka mahdollistaa entistä paremman lämpötilanhallinnan koko kuormatilassa. 7 mm kapeampi lauhdutin ja pienempi kompressori parantavat tehokkuutta, koska polttoaineen kulutus tuotettua wattia kohti on alhaisempi.

TUKEVA RAKENNE

Satoihin tuhansiin käyttötunteihin perustuvan Supra rakenne on tukeva sekä esteettisesti (vahva komposiittimateriaali) että komponenteiltaan (helppo käynnistys), mikä pidentää laitteen kestoikää ja vähentää seisokkiaikaa. Koska laitteeseen on helppo päästä käsiksi, huoltoon kuluu vain vähän aikaa.

INTEGROINTI TYÖYMPÄRISTÖÖN

Kerro meille tarpeesi ja valitse laitteesi: 5 vakioyksikköä 30 – 90 m³:n tilavuuksiin, monilämpötila saatavana koko mallistossa, asennus korin eteen, asennus korin alle, vaihtokoriyksiköt, hiljaiset ja ääriämpötiloihin soveltuvat versiot*. Supra-malliston tarjoama äärimmäinen joustavuus varmistaa, että käytössäsi on juuri sinulle sopiva laite. Hiljainen versio (X-malli) alentavat työympäristösi melutasoa huomattavasti.

* Katso lisätietoja ääri-ilmastojen malleista Supra Nordicja Oasis-esitteistä

		JÄÄHDYTYSTEHO (wattia)**				ILMAVIRTA (m ³ /h)	PAIN osis. höyrystimen (kg)		
		Moottori		Sähkö			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
Yksilämpöpöytä	Supra 450	4365	2515	3810	2240	1590	340	343	-
	Supra 550	5455	3165	4670	2770	2150	391	394	-
	Supra 750	6780	3750	5920	3120	2140	429	432	437
	Supra 850	7800	4900	6450	4240	2500	461	464	466
	Supra 1050	9100	5600	7800	5000	3350	617	-	621
	Supra 1150	10500	6350	8900	5400	3350	626	-	630
	Supra 1250	12050	6990	9100	6300	3350	636	-	640
Vaihtokori	Supra 750 SW	6780	3750	5920	3120	2140	442	-	-
Asennus korin alle	Supra 850U	7790	4600	6820	4200	2950	453	-	-
	Supra 950U	10600	6100	8300	5600	2840	553	558	-
Monilämpöpöytä	Supra 750 MT	6140	3810	5560	3840	Korkeintaan 2500	411*	414*	419*
	Supra 850 MT	6300	4490	5000	3750	Korkeintaan 2500	443*	446*	448*
	Supra 1150 MT	11150	6450	9150	5600	Korkeintaan 3600	576*	-	-
	Supra 1250 MT	11600	7200	9800	6350	Korkeintaan 3600	586*	-	-
	Supra 1150U MT	10700	5960	10200	5750	Korkeintaan 3600	-	566*	-

LISÄLAITTEET

- Akku
- Akkukotelo
- 75 l, 90 l tai 200 l polttoainesäiliö
- Automaattinen vaiheenkäännin
- Ohivirtausöljynsuodatin
- Öljynpoistojatkokappale
- Polttoainelämmitin
- Ohjauspaneelin jatkokaapeli
- Puhallusilmattunnistin
- Ovikytkin
- Vedenpitävä kotelo ohjaamon ohjaimelle
- DataCOLD 300 & 600

* Ainoastaan lauhdutyksikkö

** Ympäristön lämpötila +30 °C (ATP-menetelmä)