



Idealno rešenje Vaših potreba u distribuciji. Performanse palete proizvoda Supra za kamione sa rashladnim sistemom.



**YOU CARRY  
WE CARE**

Konstruisana za rad u uslovima cestih otvaranja vratam, pri ekstremnim spoljnim temperaturama.



## JEDINSTVENE PERFORMANSE

Paleta proizvoda Supra postiže dobro snižavanje i preciznu kontrolu temperature u svim zadatim vrednostima. Ove performanse podržane su širokom paletom isparivaca sa elektricnim ventilatorima, koji pružaju protok vazduha nezavisno od broja obrtaja motora.

Na raspolaganju su multi-temperaturne opcije kroz celu paletu.

## VISOK KAPACITET

Sa tri nova modela visokog kapaciteta, modeli proizvoda Supra dostupni su do 12 000 vati. Novi ventilatori povećavaju protok vazduha za 15% za brži povratak temperature i bolje vođenje vazduha. Kondenzatorom od 7 mm i manjim kompresorom poboljšava se efikasnost jedinice zahvaljujuci manjoj potrošnji goriva po vatu.

## KOMPAKTAN DIZAJN

Stotine hiljada radnih casova, iznedrili su paletu proizvoda Supra kompaktnog dizajna, kako oplata, tako i dlava, što rezultira kracim vremenom zastoja i dužim radnim vekom. Vreme u održavanju je takođe optimizovano, zahvaljujuci lakoj pristupacnosti.

## UKLAPANJE U VAŠE RADNO OKRUŽENJE

Recite nam vaše potrebe, izaberite vaš uređaj: 5 standardnih uređaja pokriva zapremine tovarnog prostora od 30 do 90m<sup>3</sup>.

Na raspolaganju su multi-temperaturne opcije za celu paletu proizvoda. Mogucnost ugradnje na prikolici na ceonom delu, kao i ispod prikolice. Verzije sa niskim nivoom buke, kao i verzije za ekstremne klimatske uslove\*.

Paleta proizvoda Supra nudi ekstremnu fleksibilnost kako bi se obezbedio idealan uređaj za Vaše potrebe. Bešumna verzija (model X) u mogucnosti su da se stope sa Vašim radnim okruženjem.

\* Za verzije namenjene ekstremnim klimatskim uslovima molimo pogledajte brošure Supra Nordic i Oasis.

		KAPACITET HLADENJA (W)**				PROTOK VAZDUHA (m <sup>3</sup> /h)	TEŽINA uklj. isparivač (kg)		
		Verzija koja radi tokom vožnje		Hladenje tokom stajanja			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
Monotemperaturni modeli	Supra 450	4365	2515	3810	2240	1590	340	343	Nije na raspolaganju
	Supra 550	5455	3165	4670	2770	2150	391	394	Nije na raspolaganju
	Supra 750	6780	3750	5920	3120	2140	429	432	437
	Supra 850	7800	4900	6450	4240	2500	461	464	466
	Supra 1050	9100	5600	7800	5000	3350	617	Nije na raspolaganju	621
	Supra 1150	10500	6350	8900	5400	3350	626	Nije na raspolaganju	630
	Supra 1250	12050	6990	9100	6300	3350	636	Nije na raspolaganju	640
Zamenska prikolica	Supra 750 SW	6780	3750	5920	3120	2140	442	Nije na raspolaganju	Nije na raspolaganju
Ugradnja ispod prikolice	Supra 850U	7790	4600	6820	4200	2950	453	Nije na raspolaganju	Nije na raspolaganju
	Supra 950U	10600	6100	8300	5600	2840	553	558	Nije na raspolaganju
Multitemperaturni modeli	Supra 750 MT	6140	3810	5560	3840	Do 2500	411*	414*	419*
	Supra 850 MT	6300	4490	5000	3750	Do 2500	443*	446*	448*
	Supra 1150 MT	11150	6450	9150	5600	Do 3600	576*	Nije na raspolaganju	Nije na raspolaganju
	Supra 1250 MT	11600	7200	9800	6350	Do 3600	586*	Nije na raspolaganju	Nije na raspolaganju
	Supra 1150U MT	10700	5960	10200	5750	Do 3600	Nije na raspolaganju	566*	Nije na raspolaganju

## OPCIJE

- Akumulator
- Zaštitna kutija akumulatora
- Rezervoar za gorivo od 75 l, 90 l ili 200 l
- Automatski pretvarac faze
- Bypass filter ulja
- Nastavak za ispuštanje ulja
- Grejac goriva
- Produžni kabl kontrolnog panela
- Senzor za dovod vazduha
- Prekidac za vrata
- Vodootporna kutija za davanje komandi iz kabine
- Uređaj za pracenje temperature
- DataCOLD 300 & 600

\* Samo za deo kndenzatora

\*\* Temperatura okoline do +30°C (prema ATP - postupku)