



Riešenia pre všetky
vaše potreby spojené s
distribúciou.
Výkon radu Supra pre
chladiarenské nákladné
vozidlá.



**YOU CARRY
WE CARE**

Pri svojej náročnej práci sa môžete plne spoľahnúť na bezkonkurečný výkon radu Supra, ktorý je vyvinutý pre distribúciu s viacerými otváraniami dverí.



SKVELÝ VÝKON

Rad Supra skvelým spôsobom dosahuje rýchly prechod na požadovanú teplotu, ako aj jej presnú reguláciu pri všetkých nastavených hodnotách. Tento výkon zabezpečuje široký rad výparníkov s elektrickými ventilátormi, ktoré zaisťujú nepretržité prúdenie vzduchu nezávislé od rýchlosti otáčok motora. Model Supra, ktorý je k dispozícii s viacerými teplotami v rámci celého radu, ponúka zlepšenú ochranu nákladu pre všetky aplikácie nákladných vozidiel.

VYSOKÁ KAPACITA

Rad Supra, rozšírený o tri veľkokapacitné modely, je dostupný až do 12 000 W. Nové ventilátory zvyšujú prúdenie vzduchu o 15 %, čo umožňuje rýchlu obnovu teploty a lepšie hospodárenie so vzduchom. Použitie 7 mm kondenzátora a menšieho kompresora zlepšuje účinnosť jednotky vďaka nižšej spotrebe paliva na 1 W výkonu.

ODOLNÉ KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Stavajúc na stovkách tisícov prevádzkových hodín, model Supra preukazuje svoje robustné konštrukčné riešenie jednak z estetického hľadiska (pevný kompozitný materiál), ako aj z hľadiska komponentov (jednoduchý štart) s cieľom predĺžiť životnosť zariadenia a zredukovať zbytočné prestoje. Aj čas potrebný na údržbu sa optimalizoval vďaka jednoduchému prístupu k zariadeniu.

ZAČLENENIE DO VÁŠHO PRACOVNÉHO PROSTREDIA

Povedzte nám svoje potreby, zvolte si svoje zariadenie: 5 štandardných jednotiek pre objemy od 30 do 90 m³, viacteplotný režim dostupný v rámci celého radu, čelná montáž, spodná montáž, jednotky pre výmenné nadstavby, verzie s tichou prevádzkou a pre extrémne klimatické podmienky*.

Rad Supra ponúka mimoriadnu flexibilitu, aby sa zaistilo, že pre svoju činnosť naozaj získate to správne zariadenie. Verzia s tichou prevádzkou (model X) značne znižuje úroveň hluku, aby nepôsoobil rušivo vo vašom distribučnom priestore.

* Verzie určené pre extrémne klimatické podmienky nájdete uvedené v brožúrach s modelmi Supra Nordic a Oasis.

		CHLADIACI VÝKON (W) **				PRIETOKOVÉ MNOŽSTVO VZDUCHU (m ³ /h)	HMOTNOSŤ vrátane výparníka (kg)		
		Prepravný režim		Elektro režim			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
Jednoteplotné	Supra 450	4365	2515	3810	2240	1590	340	343	Nepoužiteľné
	Supra 550	5455	3165	4670	2770	2150	391	394	Nepoužiteľné
	Supra 750	6780	3750	5920	3120	2140	429	432	437
	Supra 850	7800	4900	6450	4240	2500	461	464	466
	Supra 1050	9100	5600	7800	5000	3350	617	Nepoužiteľné	621
	Supra 1150	10500	6350	8900	5400	3350	626	Nepoužiteľné	630
	Supra 1250	12050	6990	9100	6300	3350	636	Nepoužiteľné	640
Výmenná nadstavba	Supra 750 SW	6780	3750	5920	3120	2140	442	Nepoužiteľné	Nepoužiteľné
Spodná montáž	Supra 850U	7790	4600	6820	4200	2950	453	Nepoužiteľné	Nepoužiteľné
	Supra 950U	10600	6100	8300	5600	2840	553	558	Nepoužiteľné
Viacteplotné	Supra 750 MT	6140	3810	5560	3840	Až do 2500	411*	414*	419*
	Supra 850 MT	6300	4490	5000	3750	Až do 2500	443*	446*	448*
	Supra 1150 MT	11150	6450	9150	5600	Až do 3600	576*	Nepoužiteľné	Nepoužiteľné
	Supra 1250 MT	11600	7200	9800	6350	Až do 3600	586*	Nepoužiteľné	Nepoužiteľné
	Supra 1150U MT	10700	5960	10200	5750	Až do 3600	Nepoužiteľné	566*	Nepoužiteľné

PRÍSLUŠENSTVO

- Autobatéria
- Skriňa autobaterie
- 75 l, 90 l alebo 200 l palivová nádrž
- Automatický obracač fázy
- Obtokový olejový filter
- Predlžovací prvok na vypúšťanie oleja
- Ohrev paliva
- Predlžovací kábel ovládacieho panela
- Snímač dodávaného vzduchu
- Dverový spínač
- Vodotesná skriňa pre ovládanie z kabíny
- DataCOLD 300 & 600

* Hmotnosť bez výparníkov

** Teplota okolia + 30 °C (podľa metódy A.T.P.)