



Опростени хладилни агрегати за работа само на път, предназначени за товарни транспортни средства (ванове за разнос).



**YOU CARRY
WE CARE**

Viento е серия разработена на основата на хладилни агрегати за работа само на път за транспортни средства с обем до 28 м³, ван шасикабина с панелен фургон или ван с изолация. Viento предлага високотехнологични технически характеристики от Carrier в леки, опростени и извънредно гъвкави хладилни агрегати. Без съмнение, Viento е върхова хладилна технология, достъпна за всеки.

Надеждност

- Качество от световен лидер, на което може да се доверите.
- Технология, проверена и доказана от водещите на пазара предишни поколения хладилни агрегати с директно задвижване.
- Надеждна хладилна мощност и въздушен поток, които запазват качеството на товара при всякакви условия.

Леснота

- Лесни за монтаж, всички хладилни агрегати са плоски и изключително леки.
- Лесни са за експлоатация, управляват се от кабината и се контролират от микропроцесор, което е доказано от многогодишната работа и опит на серията Ксариос.

Гъвкавост

За всякакви температури на околната среда, със специфично разработени хладилни агрегати предназначени за работа при високи и ниски температури. За всички транспортни средства, адаптира се към микробуси шасикабина с панелни фургонали или към микробуси с изолация на товарния отсек. За приложение в нискотемпературния и нулевия диапазон с избор на хладилния агент.

Широкий выбор сверхплоских испарителей



Спецификации

- Хладилен агент HFC R404A или R134a
- Мултифункционално дистанционно управление
- Серия от свръх плоски испарители.
- Система за обезскрежаване с горещ газ.
- Предназначени за високи температури на околната среда.
- Система за отопление при отрицателни температури на околната среда.
- Версия предназначена за охлаждане предимно на свежи продукти.
- Възможност да работи и на автомобили със захранване на 24V

Защити

- Защита по ниско и високо налягане на фреона (хладилния агент).
- Защита на зададената конфигурация.

Управляващи елементи

- Микропроцесорна система за контрол.
- Автоматично и ръчно обезскрежаване.
- Цифров дисплей: температура по Целзий (°C) или Фаренхайт (°F), зададена температура, входящ въздушен поток, технически характеристики, конфигуриране на техническите параметри и аларми.

Комплектация

- Монтажен кит за компресор.
- Компресор.

Принадлежности

- Монтажен кит позволяващ различно позициониране на испарителя.
- Принадлежности за монтаж на кондензатора върху покрива или при изрязване на покрива.

	Хладилен агент	Охлаждаща мощност (вата)*		Въздушен поток (м ³ /h)	Размери (mm) и тегло (kg)				
		0°C/+30°C	-20°C/+30°C		Кондензатор		Испарител		
VIENTO 200	R134a	1 930	1 015	990	874 x 505 x 194	20 kg	MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
	R404A	1 990	1 040	760			MZS 600	607 x 545 x 165	15 kg
VIENTO 300	R134a	2 630	1 305	1 080	874 x 505 x 194	21 kg	MZL 850	860 x 614 x 172	17 kg
	R404A	2 760	1 530	990			MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
VIENTO 350	R134a	3 074	1 550	1 660	874 x 505 x 205	22 kg	MZL 1100	1110 x 614 x 193	23 kg
	R404A	3 750	2 010	1 770			MZS 1100	1110 x 614 x 193	23 kg

* Температура на околната среда + 30°C (според А.Т.Р. процедура)