



Jednoduché chladiarenské agregáty pre dodávkové vozidlá.



**YOU CARRY
WE CARE**

Viento je základný rad chladiarenských jednotiek s pohonom od motora vozidla počas jazdy, ktoré sú určené pre vozidlá s objemom do 28 m³, na doizolované plechové dodávky alebo na chladiarenské nadstavby. Viento ponúka výkon na špičkovej svetovej úrovni od spoločnosti Carrier zakomponovaný do ľahkej, jednoduchej a absolútne univerzálnej jednotky. Špecializovaná chladiaca technológia Viento je svojou prijateľnou cenou dostupná pre všetkých.

SPOLĀHLIVOSŤ

- **Kvalita**, na ktorú sa môžete spoľahnúť od popredného svetového výrobcu.
- **Overená technológia**, vyskúšaná a otestovaná predchádzajúcimi generáciami jednotiek s priamym pohonom, ktoré zaujali
- **Spoľahlivý chladiaci výkon a prúdenie vzduchu**, ktoré chránia kvalitu nákladu za každých podmienok.

JEDNODUCHOSŤ

- Všetky jednotky sú úplne ploché a ľahké **s nenáročnou montážou**.
- **Jednoduchý spôsob obsluhy priamo z kabíny a mikroprocesorovým riadením**, overeným mnohými rokmi v rámci radu Xarios.

UNIVERZÁLNOSŤ

- **Pre všetky teploty okolia**, to znamená špecificky navrhnuté jednotky pre vysoké alebo nízke teploty okolia.
- **Pre všetky vozidlá**, s prispôbením na doizolované plechové dodávky alebo skriňové nadstavby.
- **Pre aplikácie s chladením alebo mrazením**, možnosťou voľby chladiiva.

ŠIROKÝ RAD ÚPLNE PLOCHÝCH VÝPARNÍKOV



MZS 600



MZL 850 / MZS 850



MZL 1100 / MZS 1100

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Chladiivo HFC R404A alebo R134a
- Viacfunkčné ovládanie z kabíny
- Široký rad úplne plochých výparníkov
- Odmrazovanie horúcim plynom
- Vyhovuje pre vysoké teploty okolia
- Kúrenie horúcim plynom pre nízke teploty okolia
- Verzia s chladením určená výlučne pre aplikácie spojené s čerstvými potravinami
- Prevádzka vo vozidlách s 12V alebo 24V jednosmerným napätím

Bezpečnostné zariadenia

- Ochrana pred nízkym a vysokým tlakom chladiiva
- Zabezpečené nastavenie konfigurácie pri inštalácii

Ovládacie prvky

- Systém mikroprocesorového riadenia
- Automatické a manuálne odmrázovanie
- Digitálny displej: teplota v °C alebo °F, nastavenie požadovanej hodnoty, spätný vzduch, dáta, parametre konfigurácie a výstražné hlásenia

Vybavenie

- Držiak kompresora
- Kompresor

Príslušenstvo

- Predĺžovacia spojovacia súprava pre flexibilné umiestnenie výparníka
- Príslušenstvo pre montáž kondenzátora na strechu alebo do konštrukcie strechy

	Chladiivo	CHLADIACI VÝKON (W)*		PRIETOKOVÉ MNOŽSTVO VZDUCHU (m ³ /h)	ROZMERY (mm) A HMOTNOSŤ (kg)				
		0°C/+ 30°C	-20°C/+30°C		Kondenzátor		Výparník		
VIENTO 200	R134a	1 930	1 015	990	874 x 505 x 194	20 kg	MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
	R404A	1 990	1 040	760			MZS 600	607 x 545 x 165	15 kg
VIENTO 300	R134a	2 630	1 305	1 080	874 x 505 x 194	21 kg	MZL 850	860 x 614 x 172	17 kg
	R404A	2 760	1 530	990			MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
VIENTO 350	R134a	3 074	1 550	1 660	874 x 505 x 205	22 kg	MZL 1100	1110 x 614 x 193	23 kg
	R404A	3 750	2 010	1 770			MZS 1100	1110 x 614 x 193	23 kg

* Teplota okolia + 30 °C (podľa metódy A.T.P.)