



Soluzioni per tutte le  
esigenze di distribuzione.  
Gamma Supra: prestazioni  
per furgoni refrigerati.



**YOU CARRY  
WE CARE**

Sviluppata per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle prestazioni senza paragoni dei gruppi della gamma Supra per le vostre applicazioni critiche.



## PRESTAZIONI SUPERIORI

La gamma Supra consente un raggiungimento della temperatura impostata più rapido ed un maggiore controllo della temperatura e dei setpoint. Queste prestazioni sono supportate da un'ampia gamma di evaporatori con ventilatori elettrici che forniscono una portata costante, indipendentemente dalla velocità del motore. Tutti i gruppi frigoriferi della gamma Supra sono disponibili in configurazione multi-temperatura, per offrire una maggiore protezione del carico in tutte le applicazioni su furgone.

## CAPACITÀ ELEVATA

Arricchita da tre modelli di capacità elevata, la gamma Supra è disponibile sino a 12.000 Watt. I nuovi ventilatori aumentano la portata d'aria del 15% per un ripristino veloce della temperatura e una migliore gestione dell'aria. L'uso di un condensatore da 7 mm e di un compressore più piccolo aumenta l'efficienza delle unità grazie a un consumo minore di carburante per Watt erogati.

## PROGETTAZIONE ROBUSTA

Costruiti in base all'esperienza di centinaia di migliaia di ore di funzionamento, i gruppi frigoriferi Supra integrano una progettazione robusta sia sulle parti estetiche (materiali compositi ad alta robustezza) sia sui componenti (partenza facilitata) per prolungare la durata utile e ridurre i tempi di fermo. Anche i tempi di manutenzione risultano ottimizzati grazie alla facilità di accesso ai vari componenti.

## INTEGRAZIONE NEL VOSTRO AMBIENTE DI UTILIZZO

Diteci quali sono le vostre esigenze e scegliete il vostro gruppo: 5 gruppi standard per volumi da 30 a 90 m<sup>3</sup> disponibili all'interno della gamma, in configurazione multi-temperatura: gruppi "nosemount", "undermount", gruppi per cella smontabile, versioni silenziate e gruppi per condizioni climatiche estreme\*. La gamma Supra offre una grande flessibilità, per avere sempre il gruppo più adatto all'applicazione specifica. La versione silenziata (Modello X) consentono di ridurre drasticamente i livelli di rumorosità per avere un basso impatto acustico nelle zone di distribuzione.

\* Per le versioni per climi estremi, consultare le brochure Supra Nordic e Oasis.

		POTENZA FRIGORIFERA (W) **				PORTATA D'ARIA (m <sup>3</sup> /h)	PESO COMPRESO EVAPORATORE (kg)		
		Road		Standby			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
Mono temperatura	Supra 450	4365	2515	3810	2240	1590	340	343	N/A
	Supra 550	5455	3165	4670	2770	2150	391	394	N/A
	Supra 750	6780	3750	5920	3120	2140	429	432	437
	Supra 850	7800	4900	6450	4240	2500	461	464	466
	Supra 1050	9100	5600	7800	5000	3350	617	N/A	621
	Supra 1150	10500	6350	8900	5400	3350	626	N/A	630
	Supra 1250	12050	6990	9100	6300	3350	636	N/A	640
Cella smontabile	Supra 750 SW	6780	3750	5920	3120	2140	442	N/A	N/A
Under-mount	Supra 850U	7790	4600	6820	4200	2950	453	N/A	N/A
	Supra 950U	10600	6100	8300	5600	2840	553	558	N/A
Multi-temperatura	Supra 750 MT	6140	3810	5560	3840	Fino a 2500	411*	414*	419*
	Supra 850 MT	6300	4490	5000	3750	Fino a 2500	443*	446*	448*
	Supra 1150 MT	11150	6450	9150	5600	Fino a 3600	576*	N/A	N/A
	Supra 1250 MT	11600	7200	9800	6350	Fino a 3600	586*	N/A	N/A
	Supra 1150U MT	10700	5960	10200	5750	Fino a 3600	N/A	566*	N/A

## ACCESSORI

- Batteria
- Porta batteria
- Serbatoio da 75, 90 o 200 l
- Invertitore di fase automatico
- Bypass del filtro olio
- Prolunga per lo scarico dell'olio motore
- Riscaldatore del gasolio
- Prolunga di collegamento per quadro di comando supplementare
- Sensore aria mandata
- Interruttore porta
- Custodia stagna per comando cabina
- DataCOLD 300 & 600

\* Solo sezione condensatore \*\* Temperatura ambiente pari a +30 °C (secondo procedura ATP)