



Yksinkertainen ajon aikana toimiva laite jakeluautoihin.



**YOU CARRY
WE CARE**

Viento on korkeintaan 28 m³:n ajoneuvojen, pakettiautojen tai eristettyjen kuormatilojen ajonaikaiseen jäähdytykseen suunniteltu peruslaitesarja.

Viento tarjoaa maailman johtavaa suorituskykyä Carrierilta. Laitte on kevyt, yksinkertainen ja erittäin monikäyttöinen.

Hinnaltaan hämäävän edullinen Viento edustaa asiantuntevaa jäähdytystekniikkaa, joka on kaikkien käytettävissä.



LUOTETTAVA

- **Luotettavaa laatua** maailman johtavalta valmistajalta.
- **Hyväksi todettua tekniikkaa**, joka on testattu markkinoiden johtavien suoravetoisten laitteiden aiemmissa sukupolvissa.
- **Luotettava jäähdytyskapasiteetti ja ilmavirtaus**, jotka suojaavat kuorman laadun kaikissa olosuhteissa.

YKSINKERTAINEN

- **Asennus on helppoa**: kaikki laitteet ovat erittäin litteitä ja kevyitä.
- **Käyttö on helppoa**: ohjaamossa sijaitseva ohjain ja mikroprosessoriohjaus, jotka on havaittu hyviksi vuosia käytössä olleessa Xarios-sarjassa.

MONIKÄYTTÖINEN

- **Kaikkiin ympäristön lämpötiloihin**: erityisesti suunnitellut laitteet kuumiin ja kylmiin ympäristöihin.
- **Kaikkiin ajoneuvoihin**: soveltuu pakettiautoihin tai eristettyihin kuormatiloihin.
- **Jäähdytettävien tai pakastettujen tuotteiden kuljetukseen**: valitse oikea kylmäaine.

ERIKOISLITTEÄ HÖYRYSTINVALIKOIMA



TEKNISET TIEDOT

- Kylmäaine HFC R404A tai R134a
- Monitoimiohjain ohjaamossa
- Erikoislitteä höyrystINVALIKOIMA
- Kuumakaasusulatusjärjestelmä
- Soveltuu korkeisiin ympäristön lämpötiloihin
- Kuumakaasulämmitysjärjestelmä mataliin ympäristön lämpötiloihin
- Erityisesti tuoretuotteiden kuljetuksiin suunniteltu jäähdytysversio
- Toiminta ajoneuvojen 24VDC

Turvallitteet

- Kylmäaineen matalan ja korkean paineen suojaus
- Varmistettu asennuskokoonpanoasetus

Ohjauskomponentit

- Mikroprosessoriohjausjärjestelmä
- Automaattinen ja manuaalinen sulatus
- Digitaalinen näyttö: lämpötila Celsius- tai Fahrenheitasteina, asetusarvo, paluuilma, tiedot, kokoonpanoparametrit ja hälytykset

Varusteet

- Ajokäyttökompressorin asennussarja
- Ajokäyttökompressori

Lisälaitteet

- Jatkoliitäntäsarja höyrystimen joustavaan sijoittamiseen
- Lauhduksen kattoasennus- tai katonleikkuvälinevarusteet

	Kylmäaine	JÄÄHDYTYSTEHO (wattia)*		ILMAVIRTAUS (m ³ /h)	MITAT (mm) & PAINO (kg)				
		0°C/+30°C	-20°C/+30°C		Lauhdutin		Höyrystin		
VIENTO 200	R134a	1 930	1 015	990	874 x 505 x 194	20 kg	MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
	R404A	1 990	1 040	760			MZS 600	607 x 545 x 165	15 kg
VIENTO 300	R134a	2 630	1 305	1 080	874 x 505 x 194	21 kg	MZL 850	860 x 614 x 172	17 kg
	R404A	2 760	1 530	990			MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
VIENTO 350	R134a	3 074	1 550	1 660	874 x 505 x 205	22 kg	MZL 1100	1110 x 614 x 193	23 kg
	R404A	3 750	2 010	1 770			MZS 1100	1110 x 614 x 193	23 kg

*Ympäristön lämpötila +30 °C (ATP-menetelmä)



600 Carrier-huoltopistettä Euroopassa, Venäjällä, Lähi-idässä ja Afrikassa

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Phone : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : +33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu