Carrier
TRANSICOLD
United Technologies

VIENTO

Новые холодильные установки для развозных автофургонов.

YOU CARRY
WE CARE

VIENTO

Viento – серия базовых холодильных установок для зксплуатации дорожных условиях, предназначенная для автофургонов объемом до 28 кубометров, панельных фургонов или кубометров, панельных фургонов или
Viento кубометров, панельных фургонов или характеристики от фирмы Carrier в легком, простом и исключительно универсальном агрегате.
Viento представляет качественную технологию охлаждения по доступным ценам.

Надежность

- Качество от мирового лидера, которому можно доверять.
- Надежная технология, проверенная и испытанная отлично зарекомендовавшими себя на рынке предыдущими сериями установок с прямым приводом.
- Высокая охлаждающая способность и мощный воздушный поток, защищающий качество груза при любых условиях доставки.

Простота

- Легкость монтажа, все сверхплоские компоненты имеют небольшой вес и габариты.
- Легкость в зксплуатации, обеспечивается управлением из кабины водителя с помощью микропроцессора, испытанного в течение многих лет в серии Xarios.

Универсальность

Пригодны для любой температуры окружающего воздуха. Имеются установки, специально предназначенные для высоких или низких температур. Подходят для любых машин, адаптированы к панельным фургонам или к изолированным кабинам. Для применения с охлажденным или замороженным грузом, имеется выбор хладагента R134A или R404A.

Широкий выбор сверхплоских испарителей

MZS 600

MZL 850 / MZS 850

MZL 1100 / MZS 1100

Технические характеристики

- Хладагент HFC R404A или R134a
- Многофункциональное управление из кабины водителя
- Широкий выбор сверхплоских испарителей
- Система оттайки горячим паром
- Пригодны для высоких температур окружающего воздуха
- Система подогрева горячим паром для низких температур окружающей среды
- С Функцией охлаждения в основном для всежих незамороженных продуктов
- С работой от 24 Вольт

Предохранительные устройства

- Защита от низкого и высокого давления хладагента
- Фиксированные установочные настройки конфигурации

Компоненты управления

- Микропроцессорная система управления
- Автоматическое и ручное размораживание
- Цифровой дисплей: Температура по Цельсию (°C) или Фаренгейту (°F), контрольная точка, рециркулирующий воздух, данные, параметры конфигурации и аварийная сигнализация

Оборудование

- Монтажный комплект дорожного компрессора
- Дорожный компрессор

Дополнительное оборудование

- Удлинительный набор для гибкого размещения испарителя
- Принадлежности для монтажа или врезки конденсатора на крыше

	Хладагент	Мощность охлаждения (ватт)*		Расход воздуха (м³/час)	Размеры (мм) и вес (кг)				
		0°C/+ 30°C	-20°C/+30°C		Конденсатор		Испаритель		
VIENTO 200	R134a	1 930	1 015	990	874 x 505 x 194	20 kg	MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
	R404A	1 990	1 040	760			MZS 600	607 x 545 x 165	15 kg
VIENTO 300	R134a	2 630	1 305	1 080	874 x 505 x 194	21 kg	MZL 850	860 x 614 x 172	17 kg
	R404A	2 760	1 530	990			MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
VIENTO 350	R134a	3 074	1 550	1 660	874 x 505 x 205	22 kg	MZL 1100	1110 x 614 x 193	23 kg
	R404A	3 750	2 010	1 770			MZS 1100	1110 x 614 x 193	23 kg

* При температуре окружающего воздуха + 30 °C по методике A.T.P.

Carrier TRANSICOLD United Technologies

600 сервисных станций Carrier в Европе, России, на Ближнем Востоке и в Африке

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Phone : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu

© Carrier Corporation – Carrier Transicold Europe S.C.S. au capital de 16 090 700 euros – R.C.S. Nanterre 410 041 776 - Код APE 4669B – НДС: FR52410041776 Содержащаяся в данном документе информация не несет в себе контрактных обязательств, и ее нельзя воспроизводить без предварительного разрешения. Отпечатано во Франции (08-14/RUS)
62-61094-94