



Modulový rad pre  
dodávky a stredne veľké  
chladiarenské vozidlá.



**YOU CARRY  
WE CARE**

Rad Xarios je chladiaca jednotka s priamym pohonom, ktorá preukazuje jedinečnú univerzálnosť pre dodávky a nákladné vozidlá. Jeho konštrukčné riešenie umožňuje prepravu čerstvého a mrazeného tovaru pri jednoteplotných alebo viacteplotných aplikáciách, vo vozidlách s objemom skrine od 8 do 40 m<sup>3</sup>, pričom je v ponuke buď v len prepravnej verzii alebo v prepravnej a elektro verzii.

## DÔRAZ NA ZACHOVANIE POŽADOVANEJ TEPLoty TOVARU POČAS JEHO PREPRAVY

Model Xarios s chladivom R404A ponúka široký rad výkonov pokrývajúcich teplotu od -20 °C do +30 °C. Viacteplotné konfigurácie podporované rozsiahlou zostavou ultratenkých výparníkov, vrátane vertikálneho výparníka MXV 850, sú v širokej

## OPTIMALIZOVANÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

Vyvažujúc výkon a prevádzkové náklady, rad XARIOS ponúka jednoduchú a rýchlu montáž, výparníky s nízkou hmotnosťou s cieľom optimalizovať nákladný priestor a rozšírený prístup pre skrátený čas potrebný na údržbu.

## POHODLIE VODICA

Aby sa obmedzil nepriaznivý dopad na obsluhu a aby sa zvýšilo pohodlie vodica, rad Xarios preukazuje nízku úroveň hluku. A napokon, ovládanie z kabíny je jednoduché, pričom umožňuje automatickú voľbu buď prepravného alebo prepravného a elektro režimu.

Vonkajšie kryty kondenzátorov a výparníkov sú plne recyklovateľné.



Xarios 500 / 600 / 600MT



Xarios 300 / 350 / 350MT



Xarios 150 / 200

## RAD VÝPARNÍKOV



MXL 1100



MXV 850

		CHLADIACI VÝKON (W)*		KONDENZÁTOR Hmotnosť (kg)		EVAPORATOR			12 V jednosm.	24 V jednosm.
		0°C	-20°C	Prepravný režim	Elektro režim	Typ	Hmotnosť (kg)	Prietokové množstvo vzduchu (m <sup>3</sup> /h)		
Jednoteplotné	XARIOS 150	2110	1050	Nepoužiteľné	53	MXS600	15	700	X	NA**
	XARIOS 200	2415	1470	Nepoužiteľné	53	MXS850	19	800	X	NA**
		2400	1360			MXV850	17	750		
	XARIOS 300	3060	1690	Nepoužiteľné	66	MXS850	19	800	X	X
		2860	1660			MXV850	17	750		
	XARIOS 350	3730	2080	Nepoužiteľné	76	MXS1100	29	1500	X	X
XARIOS 500	4740	2640	80	144	MXL1100	29	1460	X	X	
XARIOS 600	5585	2950	89	155	MXL1550	42	2090	X	X	
Viaceteplotné	XARIOS 350MT	2290	1390	42	85	MXS600***	15	730	X	X
		3000	1730			MXS850	19	820		
		2770	1550			MXV850	17	750		
	XARIOS 600MT	2860	1590	89	155	MXS600***	15	700	X	X
		3465	2105			MXS850	19	800		
		4635	2590			MXL1100	29	1500		
		3430	2030			MXV850	17	750		

\* Výkon v režime prepravy pri teplote okolia + 30 °C (podľa metódy A.T.P.)

\*\* 24 V jednosm. je v ponuke s príslušenstvom zariadenia pre zníženie napätia

\*\*\* Not recommended for deep frozen application

## PRÍSLUŠENSTVO

- Kompresor
- Držiak kompresora
- Ohrev odvodu kondenzu pre aplikáciu hlbokého mrazenia
- Predžhovacia spojovacia súprava pre flexibilné umiestnenie výparníka
- Dverový spínač pre otváranie dverí
- Príslušenstvo pre strešnú montáž kondenzátorov pre modely Xarios 150 až 350MT
- Menič napätia 24V DC pre nákladné vozidlá