



Gruppi frigoriferi azionati  
tramite alternatore con  
installazione versatile per  
piccoli furgoni.



**YOU CARRY  
WE CARE**

Grazie all'azionamento tramite alternatore, la gamma di gruppi frigoriferi Neos combina raffreddamento e riscaldamento costanti per veicoli fino a 6 m<sup>3</sup> con la massima flessibilità di installazione. Con 2 versioni, "Slim" e "Split", questi gruppi rappresentano una scelta versatile e affidabile per quei clienti che desiderano abbinare alla protezione del carico, l'affidabilità e il comfort per l'autista.

## PROGETTATO PER LA PRATICITÀ

Con due versioni di installazione, Neos può essere installato in modo integrale all'interno del veicolo o esternamente a quest'ultimo per soddisfare tutte le possibili configurazioni del veicolo stesso (cella integrata, "nosemount", "roof cut" o "roof top"). È completamente compatibile con l'impianto di aria condizionata del veicolo: in questo modo sia l'autista sia il carico rimangono freschi durante il trasporto.

## CONSERVAZIONE DELLA CATENA DAL FREDDO

Con 1160 W a 0°C, il gruppo Neos assicura un'eccellente protezione del carico. Primo per la sicurezza e per il rispetto dell'ambiente

- **Protezione dell'autista:** in qualsiasi modo il gruppo Neos sia installato, esso non compromette i dispositivi o le strutture di sicurezza del veicolo
- **Rispetto per l'ambiente:** Neos usa un refrigerante R134a senza cloro, a impatto zero sulla fascia di ozono
- **Soluzione efficiente:** Neos è azionato dall'alternatore anziché da un compressore indipendente per il modo strada: questo comporta un minor utilizzo di tubi e raccordi e di refrigerante e quindi un minor rischio di perdite

## INSTALLAZIONE ESTERNA PER UN MAGGIORE SPAZIO

La versione più tradizionale "Split" prevede l'installazione esterna in posizione frontale o a tetto. Adatta per tutti i tipi di veicolo, questa opzione consente di avere a disposizione un maggiore volume di carico all'interno del veicolo. L'evaporatore in configurazione piatto può essere inserito in tutte le celle, anche in quelle di dimensioni più contenute.

## INTEGRATO, PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA

La versione estetica "Slim" offre il profilo più basso oggi disponibile sul mercato, consentendo l'accesso a qualsiasi autoparcheggio. Grazie all'integrazione nel veicolo per una migliore aerodinamica e quindi un minor consumo di carburante, questa soluzione silenziosa offre il massimo comfort all'autista. Il gruppo, con manutenzione semplificata, viene fornito pre-testato e preconfigurato in fabbrica.



NEOS 100 S, versione Split



NEOS 100, versione Slim

	POTENZA FRIGORIFERA (W)*		PESO DEL CONDENSATORE (Kg)		EVAPORATORE		
	0°C/30°C	20°C/30°C	Strada	Modo rete	Tipo	Peso (Kg)	Portata d'aria (m <sup>3</sup> /h)
NEOS 100	1160	450	63	70	Na	Na	570
NEOS 100 S			48	53	MNS 600	15	700

## ACCESSORI

- Interruttore porta per il controllo di apertura delle porte
- Kit di montaggio a tetto (roof mont) per condensatore (Neos100 S)
- Kit di montaggio nella sezione del tetto (roof cu) per condensatore (Neos 100 S)
- Rinforzo per cella isoterma (Neos 100)
- Modulo rete
- DataCOLD

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

- Funzionamento esclusivamente nel modo Strada a 12 VCC\*
- Funzionamento nel modo Rete a 230/1/50 Hz-60 Hz
- Sbrinamento automatico a gas caldo
- Refrigerante R134a
- Comando cabina

\* il veicolo deve avere un alternatore da 125 A ed una batteria da 90 A/h