



Rješenja za sve vaše potrebe za distribucijom. Učinkovitost linije Supra za kamione-hladnjače.



**YOU CARRY  
WE CARE**

Razvijeno za distribucijska okruženja s višestrukim otvaranjem vrata – pouzdajte se u nenadmašnu učinkovitost linije Supra u svojem izazovnom radu.



## IZNIMNA UČINKOVITOST

Linija Supra postiže nadmoćno snižavanje i točno upravljanje temperaturom na svim zadanim točkama. Učinkovitost je podržana velikim brojem isparivača s električnim ventilatorima koji osiguravaju neprestani protok zraka neovisno o brzini motora. Raspoloživa u višetermperaturnoj izvedbi u cijeloj liniji, Supra nudi poboljšanu zaštitu od opterećenja za sve primjene kamiona.

## VELIKI KAPACITET

Dodavanjem tri modela velikog kapaciteta, proizvodi Supra sada su raspoloživi u modelima do 12.000 W. Novi ventilatori povećavaju protok zraka za 15% radi bržeg povrata temperature i boljeg upravljanja zrakom. Upotrebom kondenzatora od 7 mm i manjeg kompresora poboljšava se učinkovitost uređaja zahvaljujući manjoj potrošnji goriva.

## ČVRSTA KONSTRUKCIJA

Na temelju stotina tisuća radnih sati Supra dokazuje čvrstu konstrukciju za estetiku (čvrsti kompozitni materijal) i komponente (lako pokretanje) kako bi produljila životni vijek uređaja i smanjila vrijeme neaktivnosti.

Vrijeme održavanja također je optimizirano zbog lake pristupačnosti.

## INTEGRACIJA U RADNO OKRUŽENJE

Izrazite svoje potrebe, odaberite uređaj: 5 standardnih uređaja za komore obujma od 30 do 90 m<sup>3</sup>, višetermperaturni raspoloživi u cijeloj liniji, ugradnja na stijenku komore, ugradnja na šasiju vozila, uređaji sa zamjenskim tijelima, tihe verzije i verzije za ekstremne klimatske uvjete\*.

Linija Supra pruža izrazitu fleksibilnost kako bi osigurala da imate pravi uređaj za svoj rad. Tiha verzija (X model) značajno smanjuje razine buke kako bi se uklopili u vaše distribucijsko područje.

\* Za verzije za ekstremne klimatske uvjete pogledajte brošure za Supra Nordic i Oasis.

		KAPACITET HLADENJA (W)**				PROTOK ZRAKA (m <sup>3</sup> /h)	TEŽINA uklj. isparivač (kg)		
		Rad u vožnji		Rad preko električnog napajanja			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
Jednotemperaturni	Supra 450	4365	2515	3810	2240	1590	340	343	Ne primjenjuje se
	Supra 550	5455	3165	4670	2770	2150	391	394	Ne primjenjuje se
	Supra 750	6780	3750	5920	3120	2140	429	432	437
	Supra 850	7800	4900	6450	4240	2500	461	464	466
	Supra 1050	9100	5600	7800	5000	3350	617	Ne primjenjuje se	621
	Supra 1150	10500	6350	8900	5400	3350	626	Ne primjenjuje se	630
	Supra 1250	12050	6990	9100	6300	3350	636	Ne primjenjuje se	640
Zamjensko tijelo	Supra 750 SW	6780	3750	5920	3120	2140	442	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
Ugradnja na šasiju	Supra 850U	7790	4600	6820	4200	2950	453	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
	Supra 950U	10600	6100	8300	5600	2840	553	558	Ne primjenjuje se
Višetermperaturni	Supra 750 MT	6140	3810	5560	3840	Do 2500	411*	414*	419*
	Supra 850 MT	6300	4490	5000	3750	Do 2500	443*	446*	448*
	Supra 1150 MT	11150	6450	9150	5600	Do 3600	576*	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
	Supra 1250 MT	11600	7200	9800	6350	Do 3600	586*	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
	Supra 1150U MT	10700	5960	10200	5750	Do 3600	Ne primjenjuje se	566*	Ne primjenjuje se

## PRIBOR

- Baterija
- Kutija za bateriju
- Spremnik goriva od 75 l, 90 l ili 200 l
- Automatski preokretač faze
- Premosnica filtra za ulje
- Produžetak ispusta ulja
- Grijač goriva
- Produžni kabel upravljačke ploče
- Senzor dolaznoga zraka
- Sklopka vrata
- Vodootporna kutija za upravljačku ploču u kabini
- DataCOLD 300 & 600

\* Samo kondenzator

\*\* Temperatura okoline od +30 °C (prema A.T.P. postupku)



600 servisnih stanica tvrtke Carrier u Europi, Rusiji, na Bliskom Istoku i u Africi.

Carrier Transicold Europe S.C.S.  
L'Européen Bâtiment D  
4 rue Joseph Monier  
F-92500 Rueil-Malmaison  
Phone : +33 (0)1 41 42 28 00  
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28  
[www.carriertransicold.eu](http://www.carriertransicold.eu)