



Agregaty do małych i
średnich pojazdów z
zabudową chłodniczą.



**YOU CARRY
WE CARE**

Agregaty chłodnicze należące do rodziny Xarios to urządzenia o napędzie bezpośrednim, znajdujące wszechstronne zastosowanie w samochodach dostawczych i ciężarowych. Agregaty te umożliwiają transport świeżych i mrożonych towarów, w systemach jedno- i wielotemperaturowych, w pojazdach z zabudową chłodniczą o pojemności od 8 do 40 m³. Dostępne są wersje z napędem tylko od silnika pojazdu lub z napędem od silnika pojazdu i z sieci elektrycznej.

PRZESTRZEGANIE ŁAŃCUCHA CHŁODNICZEGO

Agregaty Xarios, w których zastosowano ekologiczny czynnik chłodniczy R404A, oferują duży wybór wydajności chłodniczych w zakresie temperatur od -20°C do +30°C. Wersje multitemperaturowe, wyposażone w szeroką gamę ultrapłaskich parowników, łącznie z pionowym parownikiem MXV 850, dają wiele możliwości konfiguracji w przypadku dostaw wielotowarowych.

OPTYMALNE KOSZTY EKSPLOATACJI

Agregaty Xarios, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji pomiędzy wydajnością a kosztami eksploatacji, charakteryzują się prostą i szybką instalacją oraz lekkimi parownikami, pozwalającymi uzyskać optymalną przestrzeń ładunkową i zapewniającymi dobry dostęp do podzespołów, co przyczynia się do skrócenia czasu trwania obsługi serwisowej.

KOMFORT KIEROWCY

Agregaty Xarios charakteryzują się niskim poziomem hałasu, co ogranicza ich oddziaływanie na środowisko i poprawia komfort pracy kierowcy. Kabinowy panel sterowania jest łatwy w obsłudze i umożliwia wybór trybu pracy z napędem tylko od silnika pojazdu lub z napędem od silnika pojazdu i z sieci elektrycznej.

Obudowy skraplaczy i parowników agregatów nadają się całkowicie do powtórnego przetworzenia.



Xarios 500 / 600 / 600MT



Xarios 300 / 350 / 350MT



Xarios 150 / 200

ASORTYMENT PAROWNIKÓW



MXL 1100



MXV 850

		WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (W)*		SKRAPLACZ Waga (kg)		PAROWNIK			12 V DC	24 V DC
		0°C	-20°C	Droga	Standby	Typ	Masa (kg)	Wentylacja (m ³ /h)		
Jedno-temperaturowe	XARIOS 150	2110	1050	Nie dot.	53	MXS600	15	700	X	Nie dot.**
	XARIOS 200	2415	1470	Nie dot.	53	MXS850	19	800	X	Nie dot.**
		2400	1360			MXV850	17	750		
	XARIOS 300	3060	1690	Nie dot.	66	MXS850	19	800	X	X
		2860	1660			MXV850	17	750		
	XARIOS 350	3730	2080	Nie dot.	76	MXS1100	29	1500	X	X
	XARIOS 500	4740	2640	80	144	MXL1100	29	1460	X	X
XARIOS 600	5585	2950	89	155	MXL1550	42	2090	X	X	
Wielo-temperaturowe	XARIOS 350MT	2290	1390	42	85	MXS600***	15	730	X	X
		3000	1730			MXS850	19	820		
		2770	1550			MXV850	17	750		
	XARIOS 600MT	2860	1590	89	155	MXS600***	15	700	X	X
		3465	2105			MXS850	19	800		
		4635	2590			MXL1100	29	1500		
		3430	2030			MXV850	17	750		

* Wydajność chłodnicza w trybie DROGOWYM w temperaturze otoczenia +30°C (zgodnie z procedurą A.T.P)

** Zasilanie 24V DC dostępne w przypadku użycia reduktora napięcia, oferowanego jako wyposażenie dodatkowe

*** nie rekomendowane do transportu produktów mrożonych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Sprężarka z napędem od silnika pojazdu
- Zestaw montażowy sprężarki
- Grzałka układu odprowadzania skroplin w zastosowaniach głębokiego zamrażania
- Zestaw złączy freonowych umożliwiający optymalne ustawienie parownika
- Wyłącznik drzwiowy działający przy otwieraniu drzwi
- Akcesoria do montażu parownika na dachu do agregatów Xarios 150 do 350MT
- Reduktor napięcia do samochodów ciężarowych z instalacją 24 V