



Rešitev za vse vaše potrebe
distribucije.
Supra - najbolj zanesljiva
enota v razredu tovornih
vozil s komoro do 90m³.



**YOU CARRY
WE CARE**

V zahtevnih pogojih uporabe se lahko zanesete na neprekosljivo zmogljivost linije Supra, ki je razvita za distribucijska okolja z večjim številom odpiranja vrat.



NEPREKOSLJIVA ZMOGLJIVOST

Enote Supra dosežejo neprekosljivo zniževanje in natančen nadzor temperature pri vseh nastavljenih vrednostih. Zmogljivost je podprta s širokim izborom uparjalnikov z električnimi ventilatorji, ki neodvisno od vrtiljave motorja zagotavljajo stalen pretok zraka. Linija Supra ponuja izboljšano zaščito tovora za vsestransko uporabo na tovornjakih, ker so enote na voljo tudi v večtemperaturnih različicah.

VISOKA ZMOGLJIVOST

Linija Supra je razširjena s tremi visokozmogljivimi modeli, na voljo pa so zmogljivosti do 12.000 W. Novi ventilatorji povečajo pretok zraka za 15 %, tako da se temperatura hitro povrne in je upravljanje zraka boljše. 7 mm kondenzator in manjši kompresor izboljšata učinkovitost enot, saj zagotavljata nižjo porabo goriva na dobavljen vat.

VZDRŽLJIVI MODELI

Vzdržljiva zasnova linije Supra, ki temelji na sto tisočih urah delovanja ter podaljšuje življenjsko dobo enote in zmanjša čas nedelovanja zaradi okvar, je izražena tako estetsko (močan kompozitni material) kot s komponentami (preprost zagon). Zahvaljujoč lažji dostopnosti sestavnih delov je optimiziran tudi čas vzdrževanja.

VKLJUČEVANJE V VAŠE DELOVNO OKOLJE

Zaupajte nam svoje potrebe in izberite svojo enoto: 5 standardnih enot za volumen komore od 30 do 90 m³; vsa linija je na voljo tudi v več-temperaturnih različicah, za čelno montažo ali pod šasijo, ter različice enot za menjalne zabojnike, tihe enote in različice za ekstremna podnebja*.

Linija Supra ponuja izjemno prilagodljivost in tako zagotavlja, da najdete ustrezno enoto za svoje potrebe. Tiha različica (model X) drastično zmanjšati raven hrupa in se tako neproblematično vključita v vaše distribucijsko območje.

* Za več informacij o različicah za ekstremna podnebja, glejte brošuri Supra Nordic in Oasis.

		ZMOGLJIVOST HLAJENJA (W)**				PRETOK ZRAKA (m ³ /h)	TEŽA skupaj z uparjalnikom (kg)		
		Brez elektro pogona		Elektro način			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
Eno-temperaturne	Supra 450	4365	2515	3810	2240	1590	340	343	Ni na voljo
	Supra 550	5455	3165	4670	2770	2150	391	394	Ni na voljo
	Supra 750	6780	3750	5920	3120	2140	429	432	437
	Supra 850	7800	4900	6450	4240	2500	461	464	466
	Supra 1050	9100	5600	7800	5000	3350	617	Ni na voljo	621
	Supra 1150	10500	6350	8900	5400	3350	626	Ni na voljo	630
	Supra 1250	12050	6990	9100	6300	3350	636	Ni na voljo	640
Menjalni zabojniki	Supra 750 SW	6780	3750	5920	3120	2140	442	Ni na voljo	Ni na voljo
Spodnja montaža pod šasijo	Supra 850U	7790	4600	6820	4200	2950	453	Ni na voljo	Ni na voljo
	Supra 950U	10600	6100	8300	5600	2840	553	558	Ni na voljo
Več-temperaturne	Supra 750 MT	6140	3810	5560	3840	Do 2500	411*	414*	419*
	Supra 850 MT	6300	4490	5000	3750	Do 2500	443*	446*	448*
	Supra 1150 MT	11150	6450	9150	5600	Do 3600	576*	Ni na voljo	Ni na voljo
	Supra 1250 MT	11600	7200	9800	6350	Do 3600	586*	Ni na voljo	Ni na voljo
	Supra 1150U MT	10700	5960	10200	5750	Do 3600	Ni na voljo	566*	Ni na voljo

DODATNA OPREMA

- Akumulator
- Nosilec akumulatorja
- 75 l, 90 l ali 200 l rezervoar za gorivo
- Samodejni fazni zbiralec
- Dodatni filter olja
- Podaljšek za izpust olja
- Grelnik goriva
- Podaljšan kabel za nadzorno ploščo
- Senzor dovajanega zraka
- Stikalo vrat
- Vodoodporno ohišje naprave za upravljanje
- DataCOLD 300 & 600

* Kondenzator del le samo

** Temperatura okolice +30°C (v skladu s postopkom A.T.P.)