



Jednostavni, road-only uređaji. Za dostavna vozila.



**YOU CARRY
WE CARE**

Linija Viento obuhvaća osnovne, road-only uređaje namijenjene dostavnim vozilima do 28m³, furgonima ili hladnjačama.

Viento je jednostavan, lagan i univerzalan uređaj koji objedinjuje najbolje performanse koje su osigurale Carrieru premoć na svjetskom tržištu rashladnih uređaja.

Zavaravajuće povoljan, Viento predstavlja stručnu rashladnu tehnologiju dostupnu svima.

POUZDANOST

Provjereni najbolje svjetske tehnologije ispitane kroz prethodne generacije najprodavanijih uređaja s direktnim pogonom jamče kvalitetu u koju se uvijek možete pouzdati.

Pouzdan rashladni kapacitet i protok zraka osigurava očuvanje kvalitete. Vaše robe u svim uvjetima.

JEDNOSTAVNOST

Uređaj je iznimno tanak i lagan, te jednostavan za ugradnju. Konzola za upravljanje uređajem smještena u kabini vozila uz pomoć mikroprocesorskog upravljanja usavršenog kroz višegodišnju uporabu na uspješnim XARIOS uređajima jamči jednostavnost pri rukovanju.

UNIVERZALNOST

- **Za sve temperature okoline**, uz uređaje posebno prilagođene radu u hladnim i vrućim predjelima.
- **Za sva vozila**, prikladan za furgon ili hladnjaču.
- **Za prijevoz hladene i zamrznute robe**, uz odabir rashladnog plina.

IZBOR VRLO TANKIH ISPARIVAČA (EVAPORATORA)



MZS 600



MZL 850 / MZS 850



MZL 1100 / MZS 1100

SPECIFIKACIJA

- Rashladni plin HFC R404A ili R134a
- Višefunkcijska konzola za upravljanje iz kabine
- Izbor vrlo tankih isparivača (evaporatora)
- Sustav za odmrzavanje vrućim plinom
- Pogodan za rad u okolinama s visokim temperaturama
- Sustav grijanja vrućim plinom za niske temperature okoline
- Verzija dizajnirana isključivo za prijevoz svježih namirnica
- Dostupan i za 24V vozila

Sigurnosni uređaji

- Zaštita od niskog i visokog pritiska rashladnog plina
- Konfiguracijske postavke za sigurnu ugradnju

Komponente za upravljanje

- Mikroprocesorski sustav upravljanja
- Automatsko i ručno odmrzavanje
- Digitalni zaslon: Temperatura u °C ili °F, ciljana temperatura, temperatura povratnog zraka, podaci, konfiguracijski parametri i alarmi

Oprema

- Komplet za ugradnju Road kompresora
- Road kompresor

Dodatna oprema

- Produžni priključak za prilagodbu položaja isparivača
- Kondenzator za postavljanje na krovu ili u krovnom usjeku

	Rashladni plin	KAPACITET HLAĐENJA (W)*		PROTOK ZRAKA (m ³ /h)	DIMENZIJE (mm) & TEŽINA (kg)				
		0°C/+ 30°C	-20°C/+30°C		Kondenzator		Isparivač		
VIENTO 200	R134a	1 930	1 015	990	874 x 505 x 194	20 kg	MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
	R404A	1 990	1 040	760			MZS 600	607 x 545 x 165	15 kg
VIENTO 300	R134a	2 630	1 305	1 080	874 x 505 x 194	21 kg	MZL 850	860 x 614 x 172	17 kg
	R404A	2 760	1 530	990			MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
VIENTO 350	R134a	3 074	1 550	1 660	874 x 505 x 205	22 kg	MZL 1100	1110 x 614 x 193	23 kg
	R404A	3 750	2 010	1 770			MZS 1100	1110 x 614 x 193	23 kg

* Pri temperaturi okoline +30 °C (u skladu s A.T.P. postupkom)



600 servisnih stanica tvrtke Carrier u Europi, Rusiji, na Bliskom Istoku i u Africi.

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Phone : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu