



Enkle vejenheder.  
Til varevogne.



**YOU CARRY  
WE CARE**

Viento er en serie af enkle vejenheder, der er udviklet til køretøjer på op til 28 m<sup>3</sup>, lukket varevogn eller kasseisolering. Viento tilbyder ydelse af verdensklasse fra Carrier i en letvægts, enkel og meget alsidig enhed. Som forførende billig er Viento ekspertkøleteknologi, der er tilgængelig for alle.

## PÅLIDELIG

- **Kvalitet**, som du kan stole på fra verdens førende.
- **Afprøvet teknologi**, der er testet af tidligere generationer af direkte drivenheder.
- **Pålidelig kølekapacitet og luftstrøm**, der beskytter lastkvalitet under alle forhold.

## ENKEL

- **Let at installere** og alle enheder er ekstra flade og letvægts.
- **Nem at betjene**, førerhuskontrolleret og mikroprocessor kontrol, der er afprøvet igennem mange år i Xarios-serien.

## ALSIDIG

- **Til alle typer omgivende temperaturer** med specielt udviklede enheder til høje eller lave, omgivende temperaturer.
- **For alle køretøjer passer** den til lukkede varevogne eller kasseisolering.
- **Til køl eller frost** anvendelse med valg af kølemiddel.

## EN SERIE AF EKSTRA FLADE FORDAMPERE



## SPECIFIKATIONER

- Kølemiddel HFC R404A eller R134a
- Multifunktionskommando fra førerhuset
- Serie af ekstra flade fordampere
- Varmgasafrimningssystem
- Kvalificeret til høje, omgivende temperaturer
- Varmgasopvarmningssystem til lave, omgivende temperaturer
- Kølet version specielt udviklet til nye anvendelser
- Drift på 24VDC-køretøjer

### Sikkerhedsanordninger

- Beskyttelse mod lavt og højt kølemiddeltryk
- Indstilling af sikret installationskonfiguration

### Kommandokomponenter

- Mikroprocessorkontrolsystem
- Automatisk og manuel afrimning
- Digitalt display: Temperatur i °C eller °F, indstillingspunkt, returluft, data, konfigurationsparametre og alarmer

### Udstyr

- Vejkompressor monterings sæt
- Motordriftskompressor

### Tilbehør

- Udvidelsesforbindelse indstillet for fleksibel fordampereplacering
- Luftmonteret kondensator eller lofttilbehør

	Kølemiddel	KØLE-EFFEKT (Watt)*		LUFTSTRØM (m <sup>3</sup> /h)	STØRRELSER (mm) & VÆGT (kg)				
		0°C/+ 30°C	-20°C/+30°C		Kondensator		Fordamper		
VIENTO 200	R134a	1 930	1 015	990	874 x 505 x 194	20 kg	MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
	R404A	1 990	1 040	760			MZS 600	607 x 545 x 165	15 kg
VIENTO 300	R134a	2 630	1 305	1 080	874 x 505 x 194	21 kg	MZL 850	860 x 614 x 172	17 kg
	R404A	2 760	1 530	990			MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
VIENTO 350	R134a	3 074	1 550	1 660	874 x 505 x 205	22 kg	MZL 1100	1110 x 614 x 193	23 kg
	R404A	3 750	2 010	1 770			MZS 1100	1110 x 614 x 193	23 kg

\* Omgivende temperatur ved + 30 °C (pr. A.T.P- procedure)