



Модулна гама за фургони
и средно големи
хладилни автомобили.
размеров.



**YOU CARRY
WE CARE**

Гамата Xarios се състои от хладилни агрегати с директно задвижване, които демон-стрират уникална универсалност за ванове/микробуси/ и камиони. Конструкцията им позволява транспортиране на пресни и охладени стоки с използване на моно или мултитемпературни варианти за автомобили с обем на фургоните от 8 до 40 м³, като агрегатите се предлагат във версии „само за път“ или „за път и ток“

СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ХЛАДИЛНАТА ВЕРИГА

Xarios използва хладилен агент R404A и предлага обширен набор от възможности, обхващащи температури от -20 °C до +30 °C. С помощта на голям набор свръхтънки изпарители, включително вертикалния изпарител MXV 850, мултитемпературните конфигурации са на ваше разположение при дистрибуция на различни продукти.

ОПТИМИЗИРАНА ЦЕНА НА СОБСТВЕНОСТ/ОПТИМИЗИРАНИ РАЗХОДИ

Осъществявайки баланс между ефективност и експлоатационни разходи моделите Xarios предлагат лесно и бързо монтиране, тънки изпарители за оптимизиране на товарното пространство по-лесен достъп и намаляване на времето за ремонт. Осъществявайки баланс между ефективността и работните разходи, гамата Xarios предлага лесно и бързо монтиране, леки изпарители с цел оптимизиране на пространството за товара и по-лесен достъп за намаляване на времето за поддръжка.

КОМФОРТ ЗА ВОДАЧА

За да ограничи въздействието върху околните и да повиши комфорта на водача, гамата Xarios осигурява ниски нива на шум. Работата с дистанционното управление е лесно и позволява автоматично избиране на вида работа „на път“ или „на ток“. Капаците на кондензаторите и изпарителите на агрегатите позволяват пълно рециклиране.



Xarios 500 / 600 / 600MT



Xarios 300 / 350 / 350MT



Xarios 150 / 200

ГАМА ИЗПАРИТЕЛИ



MXL 1100



MXV 850

		Охлаждаща мощност (вата)*		Кондензатор Тегло (кг)		Изпарител			Постоянно напрежение 12 V	Постоянно напрежение 24 V
		0°C	-20°C	На път	Standby (Готовност) Работа на ток	Тип	Тегло (кг)	Въздушен поток (м ³ /ч)		
За една температура/Монотемпературен	XARIOS 150	2110	1050	NA	53	MXS600	15	700	X	Няма данни**
		2415	1470	NA	53	MXS850	19	800	X	Няма данни**
	2400	1360	MXV850			17	750			
	XARIOS 300	3060	1690	NA	66	MXS850	19	800	X	X
		2860	1660			MXV850	17	750		
	XARIOS 350	3730	2080	NA	76	MXS1100	29	1500	X	X
	XARIOS 500	4740	2640	80	144	MXL1100	29	1460	X	X
XARIOS 600	5585	2950	89	155	MXL1550	42	2090	X	X	
Нколко температури = ултитемпературен	XARIOS 350MT	2290	1390	42	85	MXS600***	15	730	X	X
		3000	1730			MXS850	19	820		
		2770	1550			MXV850	17	750		
	XARIOS 600MT	2860	1590	89	155	MXS600***	15	700	X	X
		3465	2105			MXS850	19	800		
		4635	2590			MXL1100	29	1500		
		3430	2030			MXV850	17	750		

* Мощност „на път“ при околна температура +30 °C (за А.Т.Р. изисквания)

** Предлага се постоянно напрежение 24 V с преобразовател за намаляване на напрежението като аксесоар

*** Не се препоръчва за превоз на дълбоко замразени продукти

АКСЕСОАРИ

- Компресор за работа в режим „на път“
- Монтажен комплект за монтиране на компресора за работа в режим „на път“
- Нагреватели за дренажните тръбопровод при моделите за отрицателни температури
- Комплект удължителни връзки за гъвкаво позициониране на изпарителя
- Превключвател, разположен на вратите, който служи за отварянето им Датчик за регистриране на отварянията на вратите
- Аксесоари за покривно монтиране на кондензатора на Xarios 150 до 350MT
- Преобразовател на постоянно напрежение 24 V за камиони