



Kara panelvanlar ve orta-boyutlu boyutlarda soğutmalı araçlar için modüler seridir.



**YOU CARRY
WE CARE**

Xarios serisi, kara panelvanlar, kamyonet ve kamyonlar için eşsiz çok yönlülük gösteren doğrudan kontrollü araç motorundan tahrikli soğutma ünitesidir. Tasarımı, 8'den 40m³'e kadar kutu kasa hacmine sahip araçlarda tek veya çok sıcaklıklı uygulamalarda taze ve dondurulmuş gıdaların taşınmasını mümkün kılar ve "sadece yolda (araç motorundan tahrikle)" veya "yolda (araç motorundan tahrikle) ve beklemede (elektrik ile)" versiyonları mevcuttur.

SOĞUK ZİNCİRİNE RIAYET UYGUNLUK

R404A soğutma sıvısı soğutucu akışkan kullanan Xarios, -20 °C'den +30 °C'ye kadar sıcaklıkları kapsayan geniş bir kapasite aralığı sunar. MXV 850 dikey evaporatör dahil olmak üzere kapsamlı bir çok ince evaporatör serisiyle desteklenen çoklucacıklık konfigürasyonları, farklı sıcaklıkta birden çok sayıda ürün dağıtımlarında kullanılabilir.

İDEAL MINIMUM KULLANIM MALİYETİ

Performans ve işletim maliyeti arasında denge sağlayan Xarios serisi; basit ve hızlı montaj, ideal maksimum yük alanı için ince dar yapılı hafif evaporatörler ve bakım süresini azaltmak için daha fazla servis kolaylığı erişilebilirlik sağlar sunar.

SÜRÜCÜ KONFORU

Xarios serisi, düşük gürültü seviyesiyle çevresel gürültü etkisini sınırlandırır ve sürücü konforunu artırır. Son olarak, kabin kumandasının kullanımı kolaydır ve "yolda (araç motorundan tahrikle)" veya "yolda (araç motorundan tahrikle) ve beklemede (elektrik ile)" modunun otomatik seçimini mümkün kılar.

Ünitenin kondenserleri ve evaporatör malzemeleri tamamen geri dönüşümlüdür.



Xarios 500 / 600 / 600MT



Xarios 300 / 350 / 350MT



Xarios 150 / 200

EVAPORATÖR MODELLERİ



MXL 1100



MXV 850

		DZESEĀNAS JAUDA (vatos)*		KONDENSATORS Svars (kg)		IZTVAICĒTĀJS			12 V LĪZSTRĀVAS	24 V LĪZSTRĀVAS
		0°C	-20°C	Braucot	Nodrosē	Veids	Svars (kg)	Gaisa plūsmas (m ³ /h)		
Viena temperatūra	XARIOS 150	2110	1050	Nav norādīts	53	MXS600	15	700	X	Nav norādīts**
	XARIOS 200	2415	1470	Nav norādīts	53	MXS850	19	800	X	Nav norādīts**
		2400	1360			MXV850	17	750		
	XARIOS 300	3060	1690	Nav norādīts	66	MXS850	19	800	X	X
		2860	1660			MXV850	17	750		
	XARIOS 350	3730	2080	Nav norādīts	76	MXS1100	29	1500	X	X
XARIOS 500	4740	2640	80	144	MXL1100	29	1460	X	X	
XARIOS 600	5585	2950	89	155	MXL1550	42	2090	X	X	
Vairākas temperatūras	XARIOS 350MT	2290	1390	42	85	MXS600***	15	730	X	X
		3000	1730			MXS850	19	820		
		2770	1550			MXV850	17	750		
	XARIOS 600MT	2860	1590	89	155	MXS600***	15	700	X	X
		3465	2105			MXS850	19	800		
		4635	2590			MXL1100	29	1500		
3430		2030	MXV850			17	750			

* +30 °C ortam sıcaklığında yol kapasitesi (A.T.P. prosedürüne göre)

** 24 Vdc, Gerilim voltaj düşürücü aksesuarla birlikte mevcuttur.

*** Donuk Ürün uygulamalarında tavsiye edilmez

AKSESUARLAR

- Yol (araç motoru) kompresörü
- Yol (araç motoruna) kompresör montaj takımı
- Derin dondurma uygulaması için su drenaj boşaltma suyu ısıtıcısı
- Esnek farklı evaporatör montaj konumları konumlandırma için yeterli boyutlarda genişletme bağlantı seti
- Kapı açıklıkları açılmaları kontrolü için kapı anahtarı düğmesi
- Xarios 150 ile 350MT modelleri için kondenser çatı tavan montaj aksesuarları
- Kamyonlar için gerilim voltaj düşürücü 24 Vdc