



Løsninger til alle dine
distribusjonsbehov.
Supra-serien - ytelse for
avkjølte lastebiler



**YOU CARRY
WE CARE**

Sats på Supra-seriens uovertrufne ytelse i utfordrende operasjoner, utviklet for distribusjonsmiljø med flere døråpninger.



OVERLEGEN YTELSE

Supra-serien oppnår overlegen temperatursenkning og nøyaktig temperaturkontroll ved alle innstilte verdier.

Denne ytelsen blir støttet av en lang rekke evaporatorer med elektriske vifter, som gir konstant luftflyt uavhengig av motorhastighet.

Hele Supra-serien leveres med flere temperaturer, og tilbyr økt beskyttelse for lasten for alt lastebilbruk.

HØY KAPASITET

Med tre nye høykapasitetsmodeller, er Supra-serien tilgjengelig i opp til 12 000 W. Nye vifter øker luftstrømmen med 15 % for hurtig temperaturgjenvinning og forbedret behandling av luften. Bruken av en 7 mm kondensator og mindre kompressor forbedrer enhetens effektivitet, takket være et lavere drivstofforbruk pr. watt som leveres.

ROBUST DESIGN

Supra bygger på hundretusenvis av driftstimer og viser robust design både utseendemessig (sterkt kompositt-materiale) og i komponenter (lettstartet) for at enhetens levetid blir lengre, og nedetiden kortere. Tiden brukt på vedlikehold optimaliseres også takket være lett tilgang.

INTEGRASJON I ARBEIDSPLASSEN DIN

Fortell oss om behovene dine, velg enhet:

5 standardenheter for volum fra 30 til 90 m³, flere temperaturer tilgjengelig i hele serien, frontmontert, undermontert, enheter med bytting av karosseri, stille versjoner og versjoner for ekstreme klima*.

Supra-serien tilbyr ekstrem fleksibilitet for å sikre at du har riktig enhet til din drift. Den stille versjonen (X-modell) reduserer drastisk støynivåene.

* Se Supra Nordic og Oasis-brosjyrer for ekstremklimaversjoner.

| | | KJØLEKAPASITET (Watt) ** | | | | LUFTFLYT (m ³ /h) | VEKT inkl. evaporator (kg) | | |
|---------------------|----------------|--------------------------|-------|------------|-------|---------------------------------|-------------------------------|-------|-------|
| | | På veien | | Ventemodus | | | S | T | X |
| | | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C | | | | |
| Monotemperatur | Supra 450 | 4365 | 2515 | 3810 | 2240 | 1590 | 340 | 343 | Ingen |
| | Supra 550 | 5455 | 3165 | 4670 | 2770 | 2150 | 391 | 394 | Ingen |
| | Supra 750 | 6780 | 3750 | 5920 | 3120 | 2140 | 429 | 432 | 437 |
| | Supra 850 | 7800 | 4900 | 6450 | 4240 | 2500 | 461 | 464 | 466 |
| | Supra 1050 | 9100 | 5600 | 7800 | 5000 | 3350 | 617 | Ingen | 621 |
| | Supra 1150 | 10500 | 6350 | 8900 | 5400 | 3350 | 626 | Ingen | 630 |
| | Supra 1250 | 12050 | 6990 | 9100 | 6300 | 3350 | 636 | Ingen | 640 |
| Karosseri- bytte | Supra 750 SW | 6780 | 3750 | 5920 | 3120 | 2140 | 442 | Ingen | Ingen |
| Undermontert | Supra 850U | 7790 | 4600 | 6820 | 4200 | 2950 | 453 | Ingen | Ingen |
| | Supra 950U | 10600 | 6100 | 8300 | 5600 | 2840 | 553 | 558 | Ingen |
| Flertemperatur | Supra 750 MT | 6140 | 3810 | 5560 | 3840 | Opptil 2500 | 411* | 414* | 419* |
| | Supra 850 MT | 6300 | 4490 | 5000 | 3750 | Opptil 2500 | 443* | 446* | 448* |
| | Supra 1150 MT | 11150 | 6450 | 9150 | 5600 | Opptil 3600 | 576* | Ingen | Ingen |
| | Supra 1250 MT | 11600 | 7200 | 9800 | 6350 | Opptil 3600 | 586* | Ingen | Ingen |
| | Supra 1150U MT | 10700 | 5960 | 10200 | 5750 | Opptil 3600 | Ingen | 566* | Ingen |

TILBEHØR

- Batteri
- Batteriboks
- 75 l, 90 l eller 200 l drivstofftank
- Automatisk faseinverterer
- Oljefilter bypass
- Oljedrenering forlengelse
- Drivstoffopvarmer
- Forlengelseskabel for kontrollpanel
- Sensor for tilluft
- Dørbryter
- Vanntett boks for førerhuskommando
- DataCOLD 300 & 600

* Kun kondensatordel

** Temperatur i omgivelsene +30 °C (per A.T.P.-prosedyre)