



Blokveida ierīces
furgoniem un vidēja
izmēra saldēšanas
transportlīdzekļiem.



**YOU CARRY
WE CARE**

Xarios ir tiešās piedziņas saldēšanas iekārtas ar plašām izmantošanas iespējām furgonos un kravas automašīnās. To konstrukcija paredzēta svaigu un saldētu preču pārvadāšanai transportlīdzekļos, kuru ietilpība ir no 8 līdz 40 m³, izmantojot vienas vai vairāku temperatūru iestatījumus, turklāt ir pieejami modeļi, kurus var izmantot vai nu tikai braukšanas laikā, vai arī braukšanas un gaidstāves laikā.

DZESĒŠANAS ĶĒDES NODROŠINĀŠANA

Xarios iekārtās tiek izmantots R404A aukstumagents, tādēļ tām ir liels darba diapazons un tās darbojas temperatūrā no -20 °C līdz +30 °C. Šīs iekārtas ir saderīgas ar ļoti dažādiem īpaši plāniem iztvaikotājiem, tostarp MXV 850 vertikālo iztvaikotāju; dzesēšanas iekārtu konfigurācijas ar vairāku temperatūru iestatīšanu sniedz plašas iespējas pārvadāt dažādus produktus.

OPTIMĀLAS LIETOŠANAS IZMAKSAS

Xarios iekārtām ir lieliska veiktspēja un lietošanas izmaksu samērs, turklāt tās ir vienkārši un ātri uzstādāmas, tām ir viegli iztvaicētāji, kas nodrošina vairāk vietas kravas nodalījumā, un Xarios iekārtām var viegli piekļūt, samazinot apkopes laiku.

AUTOVADĪTĀJA KOMFORTS

Lai ar trokšņiem netraucētu apkārtējos un sniegtu lielāku komfortu autovadītājam, Xarios iekārtas darbojas ar zemu trokšņu līmeni. Turklāt kabines vadības ierīces ir viegli izmantojamas, un ar tām var iespējot automātisko režīmu atlasīšanu – izmantošana tikai braukšanas laikā vai izmantošana braukšanas un gaidstāves laikā.

Iekārtas kondensatora un iztvaicētāja apvalki ir pilnīgi pārstrādājami.



Xarios 500 / 600 / 600MT



Xarios 300 / 350 / 350MT



Xarios 150 / 200

IZTVAICĒTĀJA MODEĻI



MXL 1100



MXV 850

		DZESĒŠANAS JAUDA (vatos)*		KONDENSATORS Svars (kg)		IZTVAICĒTĀJS			12 V LĪDZSTRĀVAS	24 V LĪDZSTRĀVAS
		0°C	-20°C	Braucot	Nodrosē	Veids	Svars (kg)	Gaisa plūsma (m ³ /h)		
Viena temperatūra	XARIOS 150	2110	1050	Nav norādīts	53	MXS600	15	700	X	Nav norādīts**
	XARIOS 200	2415	1470	Nav norādīts	53	MXS850	19	800	X	Nav norādīts**
		2400	1360			MXV850	17	750		
	XARIOS 300	3060	1690	Nav norādīts	66	MXS850	19	800	X	X
		2860	1660			MXV850	17	750		
	XARIOS 350	3730	2080	Nav norādīts	76	MXS1100	29	1500	X	X
XARIOS 500	4740	2640	80	144	MXL1100	29	1460	X	X	
XARIOS 600	5585	2950	89	155	MXL1550	42	2090	X	X	
Vairākas temperatūras	XARIOS 350MT	2290	1390	42	85	MXS600***	15	730	X	X
		3000	1730			MXS850	19	820		
		2770	1550			MXV850	17	750		
	XARIOS 600MT	2860	1590	89	155	MXS600***	15	700	X	X
		3465	2105			MXS850	19	800		
		4635	2590			MXL1100	29	1500		
		3430	2030			MXV850	17	750		

* Jauda braukšanas laikā, kad apkārtējās vides temperatūra ir +30 °C (veicot pārbaudi (ATP))

** Izmantojot sprieguma reduktoru, pieejama 24 V līdzstrāva

*** Not recommended for deep frozen application

PIEDERUMI

- Autokompresors
- Autokompresora uzstādīšanas komplekts
- Notekūdeņu sistēmas sildītājs saldētiem produktiem
- Savienojuma pagarinājums ērtākai iztvaicētāja novietošanai
- Durvju slēdzis durvju ailām
- Piederumi kondensatora piestiprināšanai pie jumta Xarios modeļiem no 150 līdz 350MT
- 24 V līdzstrāvas sprieguma reduktors kravas automašīnām