



Jednostavni uređaji sa direktnim pogonom. Za laka dostavna vozila.



**YOU CARRY
WE CARE**

Viento je linija osnovnih uređaja, bez standby opcije, namenjenih za vozila sa izolovanim komorama ili integralne furgone sa adekvatnom izolacijom do 28m³.

Viento pruža vodeće performanse Carrier brenda u lakom, jednostavnom i višenamenskom uređaju.

Upadljivo niske cene, Viento je ekspert rashladne tehnologije, dostupan svima.

POUZDAN

Kvalitet svetskog lidera na koji se možete osloniti.

Dokazana tehnologija, isprobana i testirana na prethodnim generacijama lidera na tržištu rashladnih uređaja sa direktnim pogonom.

Pouzdan kapacitet hlađenja i protok vazduha koji štite kvalitet tovara pri svim uslovima.

JEDNOSTAVAN

Laki za instalaciju, svi uređaji su niskog profila i male težine.

Laki za rukovanje, kontrola kabinskom komandom i mikroprocesorom, dokazanim višegodišnjom primenom na Xarios liniji uređaja.

VIŠENAMENSKI

- **Za sve temperature okoline** sa naročito konstruisanim uređajima za ambijente sa izrazito visokom ili niskom temperaturom.

- **Za sva vozila**, furgon ili kofer izolaciju.

- **Za rashladenu ili smrznutu robu** uz izbor rashladnog sredstva

LINIJA EKSTRA TANKIH ISPARIVAČA



SPECIFIKACIJE

- Rashladno sredstvo HFC R404A ili R134a
- Multi-funkcionalna kabinska komanda
- Izbor ekstra-tankih isparivača
- Sistem za otapanje vrelin gasom
- Primenljiv pri visokim spoljnim temperaturama
- Sistem grejanja toplim gasom za niske spoljašnje temperature
- Chilled verzija za transport sveže robe
- Rad na 24VDC vozilima

Sigurnosni sistemi

- Zaštita od niskog i visokog pritiska rashladnog sredstva
- Zaštita za podešene parametre uređaja

Komande

- Mikroprocesorski kontrolni sistem
- Automatsko i manuelno otapanje
- Digitalni displej: Temperatura u oC ili oF, zadata temperatura, povratni vazduh, podaci, konfiguracioni parametri i alarmi

Oprema

- Elementi za montažu kompresora na motor vozila
- Kompresor

Opcionali

- Produžetak veze sa isparivačem zbog mogućnosti njegovog prilagodljivog pozicioniranja
- Dodaci za montažu kondenzatora na krovu i u krovu vozila

	Rashladno sredstvo	KAPACITET HLAĐENJA (W)*		PROTOK VAZDUHA (m ³ /h)	DIMENZIJE (mm) I TEŽINE (kg)				
		0°C/+30°C	-20°C/+30°C		Kondenzator		Isparivač		
VIENTO 200	R134a	1 930	1 015	990	874 x 505 x 194	20 kg	MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
	R404A	1 990	1 040	760			MZS 600	607 x 545 x 165	15 kg
VIENTO 300	R134a	2 630	1 305	1 080	874 x 505 x 194	21 kg	MZL 850	860 x 614 x 172	17 kg
	R404A	2 760	1 530	990			MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
VIENTO 350	R134a	3 074	1 550	1 660	874 x 505 x 205	22 kg	MZL 1100	1110 x 614 x 193	23 kg
	R404A	3 750	2 010	1 770			MZS 1100	1110 x 614 x 193	23 kg

*Ambijentalna temperatura +30 °C (po ATP proceduri)