



Soluții pentru nevoile de distribuție proprii. Performanța gamei Supra pentru camioanele frigorifice.



**YOU CARRY  
WE CARE**

Dezvoltat pentru mediile de distribuție cu mai multe uși, bazat pe performanțele de neegalat ale gamei Supra în utilizări solicitante.



## PERFORMANȚĂ SUPERIOARĂ

Gama Supra dispune de un control de temperatură precis în toate punctele de referință. Această performanță este completată de o gamă largă de vaporizatoare cu ventilatoare electrice care asigură un debit de aer constant, indiferent de turația motorului. Disponibilă în varianta multitemperatură, gama Supra oferă o protecție îmbunătățită a încărcăturii la toate aplicațiile care utilizează camioane.

## CAPACITATE MARE

Extinsă cu trei modele de mare capacitate, gama Supra este disponibilă cu puteri de până la 12.000 W. Noile ventilatoare măresc fluxul de aer cu 15%, pentru o recuperare rapidă a temperaturii și o gestionare îmbunătățită a aerului. Utilizarea unui condensator de 7 mm și a unui compresor mai mic îmbunătățește eficiența unităților, mulțumită consumului de combustibil mai mic pentru fiecare Watt livrat.

## DESIGN ROBUST

Rezultatul a sute și mii de ore de funcționare, gama Supra face dovada unui design robust atât din punct de vedere estetic, (material compozit rezistent), cât și din punctul de vedere al componentelor (pornire facilă), mărind durata de viață a agregatului și reducând timpii de nefuncționare.

Întreținerea este și ea optimizată datorită unei accesibilități facile.

## INTEGRAREA ÎN MEDIUL DV. DE LUCRU

Spuneți-ne ce doriți, apoi alegeți-vă agregatul:

5 agregate standard pentru capacități cuprinse între 30 și 90 m<sup>3</sup>, în varianta multitemperatură disponibilă pentru toată gama, cu montaj frontal pe caroserie sau sub șasiu, cu unități componente interschimbabile, destinate climatelor cu condiții extreme\*.

Gama Supra oferă o flexibilitate extremă pentru a vă asigura că dispuneți de agregatul potrivit pentru aplicația dv. Versiunea silențioasă (Model X) reduce drastic nivelul de zgomot pentru armonizarea întregii zone de distribuție.

\* în cazul versiunilor pentru climatele cu condiții extreme, consultați broșurile Supra Nordic și Oasis.

		CAPACITATE DE RACIRE (Wați)**				DEBIT DE AER (m <sup>3</sup> /h)	GREUTATE incl. vaporizatorul (kg)		
		Regim drum		Standby			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
Mono-temperatură	Supra 450	4365	2515	3810	2240	1590	340	343	NA
	Supra 550	5455	3165	4670	2770	2150	391	394	NA
	Supra 750	6780	3750	5920	3120	2140	429	432	437
	Supra 850	7800	4900	6450	4240	2500	461	464	466
	Supra 1050	9100	5600	7800	5000	3350	617	NA	621
	Supra 1150	10500	6350	8900	5400	3350	626	NA	630
	Supra 1250	12050	6990	9100	6300	3350	636	NA	640
In scafa panoului frontal	Supra 750 SW	6780	3750	5920	3120	2140	442	NA	NA
Sub șasiu	Supra 850U	7790	4600	6820	4200	2950	453	NA	NA
	Supra 950U	10600	6100	8300	5600	2840	553	558	NA
Multi-temperatură	Supra 750 MT	6140	3810	5560	3840	Max. 2500	411*	414*	419*
	Supra 850 MT	6300	4490	5000	3750	Max. 2500	443*	446*	448*
	Supra 1150 MT	11150	6450	9150	5600	Max. 3600	576*	NA	NA
	Supra 1250 MT	11600	7200	9800	6350	Max. 3600	586*	NA	NA
	Supra 1150U MT	10700	5960	10200	5750	Max. 3600	NA	566*	NA

## ACCESORII

- Bateria
- Cutia bateriei
- Rezervor combustibil de 75 l, 90 l sau 200 l
- Inversor de fază automat
- Filtru de ulei cu supapa bypass
- Extensie golire ulei
- Încălzire combustibil
- Extensie cablu pentru panou de comandă
- Senzor aer furnizat
- Întrerupător de ușă
- Cutie etansă pentru comanda de cabină
- DataCOLD 300 & 600

\* Numai condensatorul

\*\* Temperatura ambiană la +30 °C (conform procedurii A.T.P.)