



Tüm dağıtım ihtiyaçlarınız için çözümler.
Soğutmalı kamyonlar için Supra serisi performansı.



**YOU CARRY
WE CARE**

Zor işlerinizde, çok sayıda kapı açılmaları yapılan açıklığına sahip dağıtım ortamları için geliştirilmiş Supra serisinin eşsiz performansına güvenin.



ÜSTÜN PERFORMANS

Supra serisi, tüm ayar noktalarında üstün aşağı-çekme sıcaklık düşürme ve doğru sıcaklık kontrolü sağlar. Bu performans, motor hızından bağımsız olarak sabit hava debisi sağlayan elektrikli fanlara sahip geniş bir evaporatör serisi tarafından desteklenir.

Tüm seride Serisinde çoklu-sıcaklık uygulaması mevcut olan Supra tüm kamyon uygulamaları için artırılmış yük koruması sunmaktadır.

YÜKSEK KAPASİTE

Üç adet yüksek kapasiteli modelle geliştirilmiş olan Supra ürün yelpazesi, artık 12.000 Watt'a kadar sunulmaktadır. Yeni pervaneler hava akışını, hızlı sıcaklık kazanımı ve iyileştirilmiş hava idaresi açısından %15 oranında artırmaktadırlar. 7 mm'lik kondansatör ve daha küçük kompresör kullanımı, Watt başına daha az yakıt tüketimi sayesinde birim verimliliğini artırmaktadır.

SAĞLAM TASARIM

Yüz binlerce çalışma saati amaçlanarak hedefi ile üretilen Supra hem estetik (güçlü kompozit malzeme) hem de ünitenin kullanım ömrünü artırmak ve işlememe çalışmama süresini azaltmak için bileşenler ekipmanlar (kolay başlatma çalıştırma) açısından güçlü bir tasarıma sahiptir. Aynı zamanda, kolay erişilebilirlik müdahale sayesinde bakım süresi de idealleştirilmiştir azaltılmıştır.

ÇALIŞMA ORTAMINIZA ENTEGRASYONU UYGUNLUK

Bize ihtiyaçlarınızı söyleyin, ünitenizi seçin: 30'dan 90m³'e kadar hacimler için 5 standart ünite, serisinde genelinde çoklu-sıcaklık mevcuttur; buruna önden montaj, alta montaj, değiş-tokuş balkonlu kasa gövde üniteleri, sessiz ve uç zorlu iklim seçenekleri*.

SUPRA serisi, işletiminiz kullanımınız için doğru üniteyi garanti eden üstün bir esneklik sunar. Sessiz sürüm seçenek (X Modeli), dağıtım bölgenizdeki gürültü düzeylerini önemli ölçüde düşürür.

* Uç zorlu iklim sürümleri seçenekleri için, lütfen Supra Nordic ve Oasis broşürlerine bakın.

		SOĞUTMA KAPASİTESİ (Watt)**				HAVA DEBİSİ (m ³ /saat)	AĞIRLIK Evaporatör dahil (kg)		
		Yolda (dizel motor)		Beklemede (elektrik motoru)			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
Tek sıcaklık	Supra 450	4365	2515	3810	2240	1590	340	343	-
	Supra 550	5455	3165	4670	2770	2150	391	394	-
	Supra 750	6780	3750	5920	3120	2140	429	432	437
	Supra 850	7800	4900	6450	4240	2500	461	464	466
	Supra 1050	9100	5600	7800	5000	3350	617	-	621
	Supra 1150	10500	6350	8900	5400	3350	626	-	630
	Supra 1250	12050	6990	9100	6300	3350	636	-	640
Değiş-tokuş Gövdesi balkonlu kasa	Supra 750 SW	6780	3750	5920	3120	2140	442	-	-
Alta montaj	Supra 850U	7790	4600	6820	4200	2950	453	-	-
	Supra 950U	10600	6100	8300	5600	2840	553	558	-
Çoklu sıcaklık	Supra 750 MT	6140	3810	5560	3840	Maks. 2500	411*	414*	419*
	Supra 850 MT	6300	4490	5000	3750	Maks. 2500	443*	446*	448*
	Supra 1150 MT	11150	6450	9150	5600	Maks. 3600	576*	-	-
	Supra 1250 MT	11600	7200	9800	6350	Maks. 3600	586*	-	-
	Supra 1150U MT	10700	5960	10200	5750	Maks. 3600	-	566*	-

AKSESUARLAR

- Akü
- Akü kutusu
- 75 l, 90 l veya 200 l yakıt deposu
- Otomatik faz çevirici
- İkinci ilave Yağ filtresi yangeçisi
- Yağ boşaltma uzantısı uzatması
- Yakıt ısıtıcısı
- Kontrol paneli uzatma kablosu
- Besleme çıkış havası sensörü
- Kasa Kapı düşmesi kontrol anahtar
- Kabin kumandası için su geçirmez kutu
- DataCOLD 300 & 600

* Kondenser bölümde yalnızca

** +30 °C ortam sıcaklığı (A.T.P. prosedürüne göre)