



Lihtsalt kasutatavad
otseveolised seadmed
kaubikutele.



**YOU CARRY
WE CARE**

Viento on ainult sõidukeil kasutatavate põhiseadmete seeria, mis on ette nähtud kuni 28 m³ mahuga sõidukitele, kaubikutele või isolatsiooniga furgoonidele.

Viento esindab Carrieri kergekaaluliste, lihtsate ja äärmiselt mitmekülgsete seadmete tipptasemel efektiivsust.

Kuigi Viento tooted võivad tunduda liiga odavana, on see tegelikult kõigile kättesaadav professionaalne külmutustehnoloogia.



TÖÖKINDEL

- **Usaldusväärne kvaliteet** maailma juhtivalt tootjalt.
- **Järeleproovitud tehnoloogia**, katsetatud ja testitud eelmiste põlvkondade otseajamiga seadmetega, mis olid turuliidri staatuses.
- **Tagatud jahutusvõimsus ja õhuvool**, mis kaitseb veose kvaliteeti igasugustes tingimustes.

LIHTSALT KASUTATAV

- **Lihtne paigaldada**, kõik seadmed on väga madalad ja kergekaalulised.
- **Kergesti käsitletavad**, kabiinist juhitavad ja mikroprotsessorjuhtimisega, mis on end tõestanud mitmete aastate kestel tooteseerias Xarios.

UNIVERSAALNE

- **Sobib mis tahes ümbritseva keskkonna temperatuuri korral**, spetsiaalselt konstrueeritud seadmed kõrge ja madala temperatuuri jaoks.
- **Kõigile sõidukitele**, sobib hästi kaubikutele ja isolatsiooniga furgoonidele.
- **Jahutus- või külmutusrakendusteks**, erinevad jahutusained.

LAIALDANE VALIK ERITI MADALADL AURUSTEID



TEHNILISED ANDMED

- Jahutusaine HFC R404A või R134a.
- Mitmefunktsiooniline kabiinist juhtimine.
- Laialdane valik eriti madalaidl aurusteid
- Kuuma gaasiga sulatussüsteem.
- Sobib kasutamiseks kõrge ümbritseva keskkonna temperatuuri korral.
- Kuuma gaasiga soojendusüsteem madala ümbritseva keskkonna temperatuuri korral.
- Külmutusega versioon on konstrueeritud spetsiaalselt jahutusrakenduste jaoks.

- Ette nähtud kasutamiseks 24 V alalisvoolusüsteemiga sõidukitel.

Ohutusseadised

- Jahutusaine liiga madala ja liiga kõrge rõhu vastane kaitseüsteem.
- Paigalduskonfiguratsiooni seade on kaitstud.

Juhtsüsteemi osad

- Mikroprotsessorjuhtimine.
- Automaatne ja käsitsijuhitav sulatus.
- Numbriline näidik: temperatuur (°C või

°F), seadepunkt, tagastusõhk, andmed, konfiguratsiooni parameetrid ja alarmid.

Seadmestik

- Sõidukile paigaldatava kompressori paigalduskomplekt.
- Sõidukile paigaldatav kompressor.

Lisavarustus

- Aurusti lisa paigalduskomplektid.
- Kondensaatori katusele paigaldamise või katusesse paigaldamise varustus.

	Jahutusaine	JAHUTUSVÕIMSUS (W)*		ÕHUVOOL (m ³ /h)	MÕÕTMED (mm) JA MASS (kg)				
		0°C/+ 30°C	-20°C/+30°C		Kondensaator		Aurusti		
VIENTO 200	R134a	1 930	1 015	990	874 x 505 x 194	20 kg	MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
	R404A	1 990	1 040	760			MZS 600	607 x 545 x 165	15 kg
VIENTO 300	R134a	2 630	1 305	1 080	874 x 505 x 194	21 kg	MZL 850	860 x 614 x 172	17 kg
	R404A	2 760	1 530	990			MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
VIENTO 350	R134a	3 074	1 550	1 660	874 x 505 x 205	22 kg	MZL 1100	1110 x 614 x 193	23 kg
	R404A	3 750	2 010	1 770			MZS 1100	1110 x 614 x 193	23 kg

* Ümbritseva keskkonna temperatuur +30 °C (vastavalt A.T.P katsejaama katsetustele).



600 Carrieri hoolduskeskust
Euroopas, Venemaal, Lähis-Idas ja Aafrikas.

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Phone : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu