

ZEPHYR 30S



Adattabilità e affidabilità
provate per veicoli da
distribuzione.



YOU CARRY
WE CARE

Lo Zephyr 30S è un gruppo a compressore che funziona con l'R134a, appositamente ideato per la distribuzione di prodotti freschi e surgelati con veicoli da distribuzione con volumi di cella fino a 23 m³ (Temperatura ambiente + 40 °C).

« Best seller » mondiale del trasporto refrigerato, lo Zephyr 30S è un gruppo che gode di una reputazione invidiabile dopo molti anni di provata affidabilità ed ottime prestazioni sul mercato.

PRESTAZIONI PROVATE

per una protezione ottimizzata della merce

SCELTA TRA EVAPORATORE A TETTO O CUBICO

per adattarsi perfettamente alle diverse applicazioni

SISTEMA DI CONTROLLO A MICROPROCESSORE CON COMANDO CABINA

che ne rende il funzionamento più semplice e sicuro

INSTALLAZIONE RAPIDA

e manutenzione semplificata per ridurre i costi di esercizio.



EVAPORATORE A TETTO

Dimensioni: 1000 x 540 x 210 mm

Peso: 23 kg



EVAPORATORE CUBICO

Dimensioni: 560 x 470 x 330 mm

Peso: 24 kg



CONDENSATORE

Dimensioni: 1120 x 488 x 230 mm

Peso: 76 kg

RESA FRIGORIFERA

Evaporatore a tetto

0 °C / + 30 °C: 3060 W

- 20 °C / + 30 °C: 1525 W

Evaporatore cubico

0 °C / + 30 °C: 2730 W

- 20 °C / + 30 °C: 1280 W

Ad una temperatura ambiente di + 30 °C (secondo la procedura ATP)

PORTATA DELL'ARIA

Roof-mount evaporator: 1060 m³/h

Cubic evaporator: 860 m³/h

MODELLO T

- Refrigerante HFC R134a
- Comando cabina multifunzione
- Evaporatore a tetto o cubico
- Sistema di sbrinamento mediante gas caldo
- Calandra bianca
- Funzionamento Strada & Rete

Caratteristiche elettriche

- Compressore Rete Carrier 160
- Presa per collegamento Rete
- Funzionamento monofase o trifase

Elementi di comando

- Sistema di comando a microprocessore
- Sbrinamento automatico e manuale
- Scelta della temperatura predefinita, del tempo di sbrinamento e dell'intervallo tra ogni sbrinamento

- Scelta degli allarmi alto e basso se la temperatura differisce dalla temperatura predefinita

Equipaggiamenti aggiuntivi

- Kit di montaggio compressore Strada
- Compressore Strada Carrier 160
- Kit elettrico tra 400/3/50 e 230/3/50

Accessori

- Sistema di riscaldamento potenza elevata con gas caldo
- Iniezione di liquido per temperatura ambiente superiore a + 42 °C
- Riduttore di tensione per veicoli 24 VDC
- Kit per fissare il condensatore sul tetto del veicolo