



Mitmekülgsese
paigaldusvõimalustega
generaatoritoitega
jahutusseadmed
väikekaubikutele.



**YOU CARRY
WE CARE**

Generaatoritoitega Neos-jahutusseadmed võimaldavad pidevat jahutust ja soojendust kuni 6 m³ mahutavusega sõidukitele ning paindlikke paigaldusvõimalusi. Kahes versioonis – Slim ja Split – see on mitmekülgne ja usaldusväärne valik klientidele, kes soovivad veose kaitset, töökindlust ja sõidumugavust.

LOODUD PRAKTILISEKS

Kahe paigaldusviisiga Neos-jahutusseadme saab paigaldada sõidukisse või sellest väljapoole, vastavalt sõiduki isolatsioonile (sisseehitatud, ette paigaldatav, katuse sisselõikega või katusepealne) ning sõltuvalt individuaalsetest vajadustest. Seade ühildub täielikult sõiduki kliimaseadmega, seega püsivad nii veos kui ka salong sõidu ajal jahedana.

KÜLMAHELA SÄILITAMINE

Võimsusega 1160 W temperatuuril 0°C tagab Neos veose suurepärase kaitse.

ESIKOHAL OHUTUS JA KESKKONNAKAITSE

- **Juhi kaitse:** ükskõik kuidas Neos paigaldada, ei sea see ohtu sõiduki ohutusfunktsioonide ega kaitsesüsteemidele
- **Keskkonnakaitse:** Neos kasutab kloorivaba, osooni suhtes ohutut jahutusainet R134a
- **Tõhus lahendus:** Neos kasutab generaatoritoidet, mitte mootorile paigaldatud kompressorit, seega sisaldab see vähem voolikuid ja liitmikke ning vähem jahutusainet, tänu millele on ka lekkeoht väiksem

VÄLINE PAIGALDUS LISARUUMI HUVIDES

Tavapärasem Split versioon paigaldatakse väliselt esiosale või katusele. See mudel sobib kõikidele sõidukitele ja võimaldab kasutada rohkem sõiduki siseruumi. Selle õhukese aurusti võib paigaldada igasse kambrisse, ka väiksematesse.

TÕHUSUSE HUVIDES SISSEHITATUD

Maitseka kujundusega Slim versioonil on madalaim saadaolev profiil, mis võimaldab juurdepääsu igasse parklasse. See sõidukisse sisseehitatud lahendus tagab parema aerodünaamika, väiksema kütusekulu ja tänu müravabadusele säästab ka juhti. Samuti on seda lihtne hooldada ning see on tehases testitud ja seadistatud.



NEOS 100 S, Split versioon



NEOS 100, Slim versioon

	VÕIMSUS (W)*		JAHUTI MASS (Kg)		AURUSTI		
	0°C/30°C	-20°C/30°C	Sõitmisrežiim	Ooterežiim	Mudel	Mass (Kg)	Õhuvoolu hulk (m ³ /h)
NEOS 100	1160	450	63	70	puudub	puudub	570
NEOS 100 S			48	53	MNS 600	15	700

LISAVARUSTUS

- Vöti uste avamiseks
- Jahuti katusele paigaldamise komplekt (Neos100 S)
- Jahuti katuse sisselõike komplekt (Neos 100 S)
- Kasti isolatsiooni tugevdus (Neos 100)
- Ooterežiimi moodul
- DataCOLD

TOOTE TEHNILISED ANDMED

- Sõitmisrežiimil ainult 12 V alalispinge*
- Ooterežiimil ühefaasiline vahelduvvool 230 V, 50–60 Hz
- Automaatne sulatus kuuma gaasi abil
- Jahutusaine R134a
- Kaugjuhtimine kabiinist

* Sõidukil peab olema 125 A generaator ja 90 A/h aku.