



Kjøleenheter drevet av vekselstrømgenerator med tilpasset installasjon for små leveringskjøretøy.



**YOU CARRY
WE CARE**

Neos kjøleserie er drevet av vekselstrømgenerator og kombinerer konstant avkjøling og oppvarming for kjøretøy opptil 6 m³ med fleksibel installasjon.

Den er tilgjengelig i to versjoner, Slim og Split, og et tilpasningsdyktig og pålitelig valg for kunder som vil ha beskyttelse av lasten, pålitelighet og komfort for føreren.



NEOS 100 S, Split-konsept



NEOS 100, Slim-konsept

BYGD FOR Å VÆRE PRAKTISK

Med to installasjonskonsepter kan Neos integreres inn i kjøretøyet eller monteres eksternt for alle typer kjøretøysisolering (integret, frontmontert, bygget inn i taket eller montert på taket), avhengig av individuelle behov. Den er fullt kompatibel med kjøretøyet air condition slik at både føreren og lasten forblir kald under transport.

BEVARE KULDEKJEDEN

Med 1160W ved 0°C, sikrer Neos utmerket beskyttelse av lasten.

FØRST SIKKERHET OG MILJØ

- **Beskyttelse av føreren** : Samme hvordan man monterer Neos, vil ikke enheten kompromittere sikkerhetsfunksjoner eller forsterkninger
- **Vern av miljøet**: Neos bruker en klorfri type R134a kjølemiddel, som ikke skader ozonlaget
- **Effektiv løsning**: Neos får strøm fra vekselstrømgeneratoren og ikke kompressoren til bruk på veien fra motoren, som betyr færre slanger og klemmer, mindre kjølemiddel og redusert sjans for lekkasjer

EKSTERN FOR EKSTRA Plass

Det mer vanlige Split-konseptet blir festet eksternt foran eller på taket. Den passer for alle typer kjøretøy, og gir mulighet til mer lasteplass inne i kjøretøyet. Den tynne evaporatoren kan monteres i alle avdelinger, selv de mindre.

INTEGRERT FOR EFFEKTIVITET

Det estetisk designede Slim-konseptet har den laveste profilen på markedet, som gjør den tilgjengelig for alle bilparker. Dette er også en stillere løsning for høyere førerkomfort, integrert inn i kjøretøyet for økt aerodynamikk og lavere drivstofforbruk. Den er også lett å vedlikeholde og bestille til service, og blir levert forhåndstestet og forhåndsinnstilt fra fabrikk.

	KAPASITET (watt) *		KONDENSATOR VEKT (Kg)		EVAPORATOR		
	0°C/30°C	-20°C/30°C	På veien	Ventemodus	Type	Vekt (Kg)	Luffflyt (m ³ /h)
NEOS 100	1160	450	63	70	N/A	N/A	570
NEOS 100 S			48	53	MNS 600	15	700

TILBEHØR

- Dørbryster for døråpning
- Kondensatorsett for montering på tak (Neos100 S)
- Kondensatorsett for montering i tak (Neos 100 S)
- Forsterkning av boksisolering (Neos 100)
- Standby-modul
- DataCOLD

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

- Bruk på veien med bare 12 VDC*
- Drift i hvilemodus 230/1/50 Hz-60 Hz
- Automatisk avfrosting med varm gass
- R134a-kjølemiddel
- Førerhuskommando

* kjøretøyet må ha 125 A vekselstrømgenerator og batteri på 90 A/t