



Paprasta, tik kelionėms
skirta įranga prekių
išvežiojimo furgonams.



**YOU CARRY
WE CARE**

Viento - pagrindinių, tik kelionėms skirtų įrangų serija, skirta transporto priemonėms iki 28 m³, paneliniams furgonams ar kėbulams su termoizoliaciniu apdirbimu.

„Carrier“ siūlo Viento – pasaulyje pirmiausias, mažo svorio, paprastus ir ypač universalius įrenginius.

„Viento“, šaldymo technologijų ekspertas, visiems prieinamas už mažą kainą.

PATIKIMAS

- **Kokybė, kuria galite pasitikėti**, iš pasaulyje pirmiausias bendrovės.
- **Patikima technologija**, išbandyta ir patikrinta ankstesnių tiesioginio veikimo nuo variklio įrenginių
- **Užtikrintas šaldymo pajėgumas ir oro srautas** apsaugos krovinio kokybę bet kokiomis sąlygomis.

PAPRASTA

- **Lengva sumontuoti**, visi prietaisai yra itin plokšti ir lengvi.
- **Paprastas naudojimas**, valdymas iš kabinos mikroprocesoriumi, pasiteisinęs per daugelį metų naudojant „Xarios“ seriją.

UNIVERSALUS

- **Įranga specialiai pagaminta naudojimui** esant bet kokiai aplinkos temperatūrai.
- **Pritaikomas visų transporto priemonių paneliniams furgonams ar kėbulams** su termoizoliacija.
- **Atvėsintiems ar šaldytiems gaminiams**, pasirenkant šaltnešį.

ITIN PLOKŠČIŲ GARINTUVŲ SERIJA



SPECIFIKACIJOS

- Šaltnešis HFC R404A ar R134a
- Daugiafunkcinis valdymas kabinoje
- Itin plokščių garintuvų serija
- Atitirpinimas karštomis dujomis
- Tinkamas naudoti esant aukštai aplinkos temperatūrai
- Šildymas karštomis dujomis esant žemai aplinkos temperatūrai
- Ypatingai tinkamas šviežiams produktams gabenti
- Veikimas nuo 24VDC transporto

Saugos elementai

- Apsauga nuo per žemo ir per aukšto šaltnešio slėgio
- Saugus instaliavimo konfigūracijos nustatymas

Valdymo komponentai

- Mikroprocesorinė valdymo sistema
- Automatinis ir rankinis atitirpinimas
- Skaitmeninis ekranas: temperatūra °C ar °F, atskaitos taškas, grįžtamojo oro temperatūra, duomenys, konfigūracijos parametrai ir gedimų indikacija

Įranga

- Kompresoriaus montavimo rinkinys
- Kompresorius

Priedai

- Prailginimo rinkinys patogiam garintuvo montavimui
- Kondensatoriaus montavimo ant stogo arba išpjautoje nišoje priedai

	Šaltnešis	ŠALDYMO GALIA (Vatais)*		ORO SROVĖ (m ³ /val.)	MATMENYS (mm) IR SVORIS (kg)				
		0°C/+30°C	-20°C/+30°C		Kondensorius		Garintuvas		
VIENTO 200	R134a	1 930	1 015	990	874 x 505 x 194	20 kg	MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
	R404A	1 990	1 040	760			MZS 600	607 x 545 x 165	15 kg
VIENTO 300	R134a	2 630	1 305	1 080	874 x 505 x 194	21 kg	MZL 850	860 x 614 x 172	17 kg
	R404A	2 760	1 530	990			MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
VIENTO 350	R134a	3 074	1 550	1 660	874 x 505 x 205	22 kg	MZL 1100	1110 x 614 x 193	23 kg
	R404A	3 750	2 010	1 770			MZS 1100	1110 x 614 x 193	23 kg

* Aplinkos temperatūra + 30 °C (pagal A.T.P. taisykles)



600 „Carrier“ techninės priežiūros stočių Europoje, Rusijoje, Vidurio Rytuose ir Afrikoje

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Phone : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu