



Rashladni uređaji na pogon preko alternatora vozila, sa prilagodljivom instalacijom za mala dostavna vozila.



**YOU CARRY
WE CARE**

Paleta rashladnih uređaja Neos sa pogonom preko alternatora, konstruisan za konstantno hlađenje i zagrevanje za vozila do 6 m³ tovarnog prostora. Dostupan u dve verzije, Slim i Split, on je pouzdan izbor za korisnike koji žele siguran transport i udobnost vozača.

DIZAJNIRAN DA BUDE PRAKTIČAN

Sa dva koncepta instalacije, Neos se može integrisati u vozilo ili montirati spolja tako da zadovolji sve vrste izolacije vozila (integrisan, montiranje sprede, kroz krov ili na vrh krova), u zavisnosti od individualnih potreba.

Rashladni uređaj Neos je u potpunosti kompatibilan sa klima uređajem vozila, što omogućava siguran transport uz nenarušen komfor vozača.

OČUVANJE HLADNOG LANCA

Zahvaljujući snazi od 1140W na temperaturi od 0°C, model Neos obezbeđuje perfektnu zaštitu transportovanog tereta.

PRVI U BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

- **Sigurnost vozača:** bez obzira gde se montira Neos, uređaj neće dovesti u pitanje bezbednosne karakteristike ili ojačanja vozila.
- **Briga o životnoj sredini:** Neos koristi rashladno sredstvo bez sadržaja hlora R134a, koje nema negativnih posledica po ozonski omotač.
- **Efikasno rešenje:** Neos koristi pogon preko alternatora, a ne kompresora pokretanim preko motora vozila, čime je bitno smanjen broj creva, priključaka kao i rashladnog sredstva, što smanjuje i rizik curenja na sistemu.

EKSTERNA MONTAŽA ZA DODATNI PROSTOR

Konvencionalni Split koncept montira se spolja na čeonjoj strani vozila ili na krovu. Pogodna za sve vrste vozila, ova opcija omogućava veći tovarni prostor unutar vozila. Njegov tanak isparivač može se montirati i u najmanjem tovarnom prostoru..

INTEGRISAN KONCEPT U SVRHU EFIKASNOSTI

Esteci dizajniran Slim koncept poseduje najniži profil na tržištu, što omogućava pristup svakog voznog parku. Integrisan u vozilo za postizanje poboljšane aerodinamike i potrošnje goriva, predstavlja najkompatibilnije rešenje za udobnost vozača. On je takođe jednostavan za održavanje i servis i isporučuje se unapred testiran i fabrički podešen.



NEOS 100 S, Split koncept



NEOS 100, Slim koncept

	KAPACITET RASHLADNOG SREDSTVA (W)*		KONDENZATOR TEŽINA (Kg)		ISPARIVAČ		
	0°C/30°C	- 20°C/30°C	Verzija sa mogućnošću rada samo tokom vožnje	Standby - opcija sa mogućnošću rada na struju, dok vozilo stoji	Tip	Težina (Kg)	Protok vazduha (m ³ /h)
NEOS 100	1160	450	63	70	Nije na raspolaganju	Nije na raspolaganju	570
NEOS 100 S			48	53	MNS 600	15	700

OPCIJE

- Prekidač za otvaranje vrata
- Komplet za montažu kondenzatora na krov (Neos 100 S)
- Komplet za montažu kondenzatora isecanjem krova (Neos 100 S)
- Ojačanje izolovanog tovarnog prostora (Neos 100)
- Standby opcija
- DataCOLD

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- Rad tokom vožnje samo na 12 Vdc*
- Rad tokom stajanja 230/1/50 Hz-60 Hz
- Automatsko otapanje toplim gasom
- R134a rashladno sredstvo
- Kabinska komanda

* vozilo predviđeno za Neos uređaj mora posedovati alternator 125 A i akumulator 90 A/h