



Piedāvā risinājumus visām
jūsu vajadzībām, kas
saistītas ar izplatīšanu.
Kvalitatīvas Supra iekārtas
automašīnām
ar refrižeratoriem.



**YOU CARRY
WE CARE**

Veicot dažādus sarežģītus uzdevumus, uzticieties Supra iekārtu nepārspētajai veiktspējai, jo tās ir izstrādātas, lai atbilstu izplatīšanas vajadzībām – ar vairākām durvju ailām.



IZCILA VEIKTSPĒJA

Supra iekārtas nodrošina lielisku spiediena samazināšanos un precīzu temperatūras vadību, izmantojot jebkurus vērtību iestatījumus. Izcilo veiktspēju rada daudzi iztvaicētāji ar elektriskajiem ventilatoriem, kas uztur nemainīgu, no dzinēja apgriezieni skaita neatkarīgu gaisa plūsmu. Visām Supra iekārtām ir vairāki temperatūru iestatījumi, tādēļ šīs iekārtas sniedz labāku aizsardzību jebkura veida kravām.

LIELĀKA JAUDA

Aukstumiekārtu līnija Supra tagad ir papildināta ar trim jauniem jaudīgiem modeļiem un nodrošina jaudu līdz 12 000 vatiem. Jaunie ventilatori palielina gaisa plūsmu par 15 %, nodrošinot ātru temperatūras atjaunošanu un uzlabojot klimata kontroli. Pateicoties tikai 7 mm kondensatora un mazāka kompresora izmantošanai ir uzlabota ierīču energoefektivitāte, nodrošinot mazāku degvielas patēriņu uz vienu ražoto vatu.

IZTURĪGA KONSTRUKCIJA

Supra iekārtām, kas izgatavotas, balstoties uz pieredzi, kas gūta pēc simtiem tūkstošiem ekspluatācijas stundu, ir izturīga konstrukcija – gan korpusam (stiprs kompozītmateriāls), gan detaļām (vienkārša iedarbināšana), kas nodrošina iekārtas darbību un samazina dīkstāvi. Mazāks kļūvis arī apkopei vajadzīgais laiks, jo iekārta ir viegli pieejama.

IEVIEŠANA JŪSU DARBA VIDĒ

Pasakiet mums savas vēlmes un izvēlieties piemērotu iekārtu: 5 standarta iekārtas transportlīdzekļiem ar ietilpību no 30 līdz 90 m³; visām iekārtām ir vairāki temperatūru iestatījumi; ierīci iespējams uzstādīt uz automašīnas, zem grīdas, noņemt virsbūves daļas, ir pieejami modeļi klusai darbībai un izmantošanai ekstremālos darba apstākļos*.

Supra iekārtām ir ļoti plašs iespēju klāsts, lai jūs varētu būt pārliecināts, ka darbam esat izvēlējies pareizo iekārtu. Klusas darbības modeļi (X modelis) rada daudz mazāku trokšni, lai jums butu vieglāk iedereties vieta, kur strādājat.

* Lai uzzinātu par modeļiem, kurus var izmantot ekstremālos darba apstākļos, lūdzu, skatiet Supra Nordic un Oasis bukletus

		DZESEŠANAS JAUDA (vati)**				GAISA PLŪSMA (m ³ /h)	SVARS ar iztvaicētāju (kg)		
		Braucot		Nodrosē			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
Viena temperatūra	Supra 450	4365	2515	3810	2240	1590	340	343	Nav norādīts
	Supra 550	5455	3165	4670	2770	2150	391	394	Nav norādīts
	Supra 750	6780	3750	5920	3120	2140	429	432	437
	Supra 850	7800	4900	6450	4240	2500	461	464	466
	Supra 1050	9100	5600	7800	5000	3350	617	Nav norādīts	621
	Supra 1150	10500	6350	8900	5400	3350	626	Nav norādīts	630
	Supra 1250	12050	6990	9100	6300	3350	636	Nav norādīts	640
Noņemama virsbūve	Supra 750 SW	6780	3750	5920	3120	2140	442	Nav norādīts	Nav norādīts
Zem grīdas	Supra 850U	7790	4600	6820	4200	2950	453	Nav norādīts	Nav norādīts
	Supra 950U	10600	6100	8300	5600	2840	553	558	Nav norādīts
Vairākas temperatūras	Supra 750 MT	6140	3810	5560	3840	Līdz 2500	411*	414*	419*
	Supra 850 MT	6300	4490	5000	3750	Līdz 2500	443*	446*	448*
	Supra 1150 MT	11150	6450	9150	5600	Līdz 3600	576*	Nav norādīts	Nav norādīts
	Supra 1250 MT	11600	7200	9800	6350	Līdz 3600	586*	Nav norādīts	Nav norādīts
	Supra 1150U MT	10700	5960	10200	5750	Līdz 3600	Nav norādīts	566*	Nav norādīts

PIEDERUMI

- Akumulators
- Akumulatora nodalījums
- 75 l, 90 l vai 200 l degvielas tvertne
- Automātisks fāžu mainītājs
- Eļļas filtra pārplūdes kanāls
- Eļļas izlaišanas pagarinājums
- Degvielas sildītājs
- Vadības paneļa pagarinātājs
- Gaisa pievades sensors
- Durvju slēdzis
- Ūdensdrošs apvalks kabīnes vadības ierīcēm
- DataCOLD 300 & 600

* Kondensators sadaļa tikai

** Apkārtējās vides temperatūra + 30 °C (veicot pārbaudi (ATP))