



La semplicità dei gruppi refrigeranti per veicoli da distribuzione.



**YOU CARRY
WE CARE**

Viento è installabile su veicoli fino a 28 m³, sia con furgonatura isoterma che coibentata. Grazie alla sua leggerezza, semplicità e versatilità Viento garantisce un rendimento da leader, in linea con le prestazioni dei prodotti Carrier. Non fatevi ingannare dal costo contenuto. Viento rappresenta il top della refrigerazione professionale, ma è accessibile a tutti.

AFFIDABILITÀ

- **Qualità del prodotto e serietà** del produttore degne di un leader mondiale.
- **Tecnologia comprovata e testata** dalle precedenti generazioni di gruppi a compressore, leader del settore.
- **Capacità di refrigerazione che non delude mai e portata dell'aria** in grado di proteggere il carico in ogni condizione.

SEMPLICITÀ

- **Facilissimi da installare**, tutti i gruppi sono superpiatti e ultraleggeri.
- **Funzionamento semplice** e gestione con comando cabina e microprocessore, risultato di anni di esperienza sui gruppi della gamma Xarios.

VERSATILITÀ

- **Adatto ad ogni tipo di temperatura ambiente.** Alcuni gruppi sopportano anche temperature ambientali estreme.
- **Adatti a tutti i tipi di veicolo**, sia furgoni coibentati che furgonature isoterme.
- **Adatti al trasporto di prodotti freschi /surgelati.** Possibilità di scegliere il fluido refrigerante più adatto.

GAMMA DI EVAPORATORI ULTRAPIATTI



SPECIFICHE PRODOTTO

- Fluido refrigerante HFC R404A o R134a
- Comando cabina multifunzione
- Gamma di evaporatori ultrapiatti
- Sistema di sbrinamento automatico tramite gas caldo
- Adatto a temperature ambiente molto alte
- Sistema di riscaldamento tramite gas caldo in caso di temperature ambientali molto basse
- Versione fresco destinata esclusivamente al trasporto prodotti a temperatura positiva
- Applicazione su veicoli a 24 VDCC

Dispositivi di sicurezza

- Pressostato alta e bassa pressione refrigerante
- Parametri di installazione protetti

Elementi di comando

- Sistema di comando con microprocessore
- Sbrinamento automatico e manuale
- Display digitale: temperatura espressa in °C o °F, valori di riferimento, ricircolo dell'aria, parametri di configurazione dei dati e degli allarmi

Equipaggiamenti

- Kit di montaggio compressore strada
- Compressore strada

Accessori

- Kit di collegamento per il posizionamento dell'evaporatore
- Condensatore a tetto o con accessori di fissaggio

	Liquido refrigerante	POTENZA FRIGORIFERA (Watt) *		PORTATA DELL'ARIA (m ³ /h)	DIMENSIONI (mm) & PESO (kg)				
		0°C/+30°C	-20°C/+30°C		Condensatore		Evaporatore		
VIENTO 200	R134a	1 930	1 015	990	874 x 505 x 194	20 kg	MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
	R404A	1 990	1 040	760			MZS 600	607 x 545 x 165	15 kg
VIENTO 300	R134a	2 630	1 305	1 080	874 x 505 x 194	21 kg	MZL 850	860 x 614 x 172	17 kg
	R404A	2 760	1 530	990			MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
VIENTO 350	R134a	3 074	1 550	1 660	874 x 505 x 205	22 kg	MZL 1100	1110 x 614 x 193	23 kg
	R404A	3 750	2 010	1 770			MZS 1100	1110 x 614 x 193	23 kg

* Temperatura ambiente a +30 °C (per operazioni A.T.P.)



600 centri di assistenza Carrier in Europa, Russia, Medio Oriente e Africa

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Phone : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu