



Vienkārši lietojamas
iekārtas izmantošanai
braukšanas laikā.
Paredzētas automašīnām
preču izvadāšanai.



YOU CARRY
WE CARE

Viento piedāvā dažādas standarta iekārtas, kas paredzētas izmantošanai braukšanas laikā transportlīdzekļos, kuru ietilpība nav lielāka par 28 m³, kā arī slēgtos furgonos vai izolētos nodalījumos.

Viento vieglās, vienkārši lietojamās un daudzfunkcionālās iekārtas, ko ražojis Carrier, darbojas atbilstoši pasaulē vadošo uzņēmumu kvalitātes standartiem.

Neparasti pieņemamas cenas – Viento ir profesionāla dzesēšanas tehnoloģija, kas pieejama visiem.

UZTICAMA

- **Uzticama kvalitāte**, ko nodrošina pasaulē vadošais ražotājs.
- **Pārbaudīta tehnoloģija**, kas izmēģināta un testēta ar iepriekšējās paaudzes vadošajām tiešās piedziņas iekārtām šajā tirgū.
- **Stabila dzesētspēja un gaisa plūsma**, kas kravas kvalitāti aizsargā jebkuros apstākļos.

VIEGLĀS LIETOJAMA

- **Vienkārši uzstādāmas**, visas iekārtas ir ļoti plānas un vieglas.
- **Vienkārši vadāmas**, daudzu gadu laikā Xarios iekārtās pārbaudītas kabines vadības ierīces un mikroprocesora vadība.

PLAŠAS LIETOŠANAS IESPĒJAS

- **Paredzētas lietošanai jebkurā apkārtējās vides temperatūrā**, īpaši izstrādātas iekārtas izmantošanai augstā vai zemā temperatūrā.
- **Visiem transportlīdzekļiem**, piemērotas slēgtiem furgoniem un izolētiem nodalījumiem.
- **Atdzesētiem vai sasaldētiem produktiem**, iespējams izvēlēties aukstumaģentu.

DAŽĀDI ĻOTI PLĀNI IZTVAICĒTĀJI



SPECIFIKĀCIJAS

- HFC R404A vai R134a aukstumaģents
- Daudzfunkcionālas kabines vadības ierīces
- Dažādi ļoti plāni iztvaicētāji
- Atkausēšanas sistēma ar karsto gāzi
- Derīga izmantošanai augstā temperatūrā
- Apsildes sistēma ar karstu gāzi izmantošanai zemā temperatūrā
- Atdzesēšanas iekārta, kas īpaši paredzēta svaigiem produktiem
- Darbojas transportlīdzekļos ar 24 V līdzstrāvu

Drošības ierīces

- Aizsardzība pret zemu un augstu aukstumaģenta spiedienu
- Nodrošināts aprīkojuma konfigurācijas iestatījums

Vadības ierīču daļas

- Mikroprocesora vadības sistēma
- Automātiska un manuāla atkausēšana
- Digitāls displejs: temperatūra, kas norādīta °C vai °F grādos, iestatītā vērtība, nostrādātais gaiss, dati, konfigurēšanas parametri un brīdinājumi

Aprīkojums

- Autokompresora uzstādīšanas komplekts
- Autokompresors

Piederumi

- Savienojuma pagarinājums ērtakai iztvaicētāja novietošanai
- Pie jūmta piestiprināts kondensators vai jūmtā iebūvēti piederumi

	Aukstumaģents	DZESEŠANAS JAUDA (vatos)*		GAISA PLŪSMA (m ³ /h)	IZMĒRI (mm) UN SVARS (kg)				
		0°C/+30°C	-20°C/+30°C		Kondensators		Iztvaicētājs		
VIENTO 200	R134a	1 930	1 015	990	874 x 505 x 194	20 kg	MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
	R404A	1 990	1 040	760			MZS 600	607 x 545 x 165	15 kg
VIENTO 300	R134a	2 630	1 305	1 080	874 x 505 x 194	21 kg	MZL 850	860 x 614 x 172	17 kg
	R404A	2 760	1 530	990			MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
VIENTO 350	R134a	3 074	1 550	1 660	874 x 505 x 205	22 kg	MZL 1100	1110 x 614 x 193	23 kg
	R404A	3 750	2 010	1 770			MZS 1100	1110 x 614 x 193	23 kg

* Apkārtējās vides temperatūra + 30 °C (veicot pārbaudi (ATP))



600 Carrier tehniskās apkopes stacijas Eiropā, Krievijā, Tuvajos austrumos un Āfrikā

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Phone : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu