



Unități simple, exclusiv
pentru transportul rutier.
Pentru dube și furgioane.



**YOU CARRY
WE CARE**

Viento face parte din categoria unităților refrigeratoare de bază, destinate exclusiv transportului rutier, pentru vehicule cu un volum de până la 28 m³, dube frigorifice sau furgioane izoterme.

Viento oferă performanța la nivel mondial, de la Carrier, fabricat sub forma unei unități ușoare, simple și extrem de versatile.

Disponibil la un preț incredibil de avantajos, aparatul Viento oferă tehnologie de refrigerare de elită accesibilă tuturor.



FIABIL

Calitate și fiabilitate la nivel de lider mondial. Tehnologie dovedită, încercată și testată de generațiile anterioare de unități cu acționare directă, și ele lider de piață. Capacitate de răcire fiabilă și o bună circulație a aerului, care asigură păstrarea în bune condiții a mărfurilor transportate în orice situație.

SIMPLU

Ușor de instalat, extra-plat și foarte ușor. Ușor de utilizat, permite comanda din cabina șoferului precum și comanda cu ajutorul unui microprocesor, un sistem care și-a dovedit funcționalitatea în timp la gama Xarios.

VERSATIL

- Poate funcționa la orice temperatură; putem furniza aparate proiectate special pentru zone cu temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate.
- Pentru toate tipurile de vehicule, cum ar fi dubele frigorifice sau furgioanele izoterme.
- Poate fi folosit pentru refrigerare sau congelare; cu posibilitatea alegerii tipului de lichid de refrigerare utilizat.

GAMĂ DE EVAPORATOARE EXTRAPLATE



SPECIFICAȚII

- Lichid de refrigerare HFC R404A sau R134a
- Comandă multifuncțională din cabina șoferului
- Gamă de evaporatoare extraplate
- Sistem de decongelare cu gaze calde
- Adecvat pentru temperaturi ridicate ale mediului ambiant
- Sistem de încălzire cu gaze calde pentru temperaturi scăzute ale mediului ambiant
- Unitati destinate in exclusivitate aplicatiilor de transport produse refrigerate
- Funcționare cu conectare la 24V DC

Dispozitive de siguranță

- Protecție pentru nivelele scăzute și ridicate de presiune a lichidului de refrigerare
- Setare securizată de configurare a instalării

Componente de comandă

- Sistem de control cu ajutorul unui microprocesor
- Decongelare automată și manuală
- Afișaj electronic: sistem afisare în grade °C sau °F, valoare de referință, aer recirculat, date, parametri de configurare și semnale de avertizare

Echipamente

- Trusă de montaj pentru compresorul de drum
- Compresor de drum

Accesorii

- Set prelungitor care permite poziționarea flexibilă a evaporatorului
- Accesorii pentru montarea condensatorului pe sau sub acoperiș

| | Lichid de refrigerare | CAPACITATE DE RACIRE (în wați)* | | CIRCULAȚIA AERULUI (m ³ /h) | DIMENSIUNI (mm) ȘI GREUTATE (kg) | | | | |
|------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|--|----------------------------------|-------|------------|------------------|-------|
| | | 0°C/+30°C | -20°C/+30°C | | Condensator | | Evaporator | | |
| VIENTO 200 | R134a | 1 930 | 1 015 | 990 | 874 x 505 x 194 | 20 kg | MZS 850 | 857 x 608 x 170 | 17 kg |
| | R404A | 1 990 | 1 040 | 760 | | | MZS 600 | 607 x 545 x 165 | 15 kg |
| VIENTO 300 | R134a | 2 630 | 1 305 | 1 080 | 874 x 505 x 194 | 21 kg | MZL 850 | 860 x 614 x 172 | 17 kg |
| | R404A | 2 760 | 1 530 | 990 | | | MZS 850 | 857 x 608 x 170 | 17 kg |
| VIENTO 350 | R134a | 3 074 | 1 550 | 1 660 | 874 x 505 x 205 | 22 kg | MZL 1100 | 1110 x 614 x 193 | 23 kg |
| | R404A | 3 750 | 2 010 | 1 770 | | | MZS 1100 | 1110 x 614 x 193 | 23 kg |

* Temperatura mediului ambiant de +30°C (conform procedurii A.T.P.)



600 de stații service Carrier în Europa, Rusia, Orientul Mijlociu și Africa

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Phone : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : +33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu