



Løsninger til alle dine
distributionsbehov.
Supra - produkter til
kølevogne.



**YOU CARRY
WE CARE**

Da den er udviklet til distributionsmiljøer med flere døråbninger, kan du stole på uforlignelig ydelse fra Supra til dine krævende opgaver.



OVERLEGEN YDELSE

Serien Supra opnår overlegen pulldown og nøjagtig temperaturkontrol ved alle termostatindstillinger. Ydelsen understøttes af en stor serie fordampere med elektriske blæsere, der afgiver konstant luftgennemstrømning uafhængigt af motor omdr. Til rådighed i multi-temperaturudgave i hele serien, hvor Supra tilbyder forbedret lastbeskyttelse i alle lastvognsanvendelser

STOR KAPACITET

Supra-serien, der er udvidet med tre modeller med stor kapacitet, er tilgængelig op til 12.000 watt. Nye ventilatorer øger luftstrømmen med 15 % for en hurtig temperatur-genvindelse og forbedret luftstyring. Brugen af en 7 mm kondensator og en mindre kompressor forbedrer anlæggets effektivitet takket være et lavere brændstofforbrug pr. watt leveret.

ROBUST DESIGN

Da den er bygget på hundredetusinder af driftstimer, demonstrerer Supra et robust design både æstetisk (stærkt kompositmateriale) og komponenter (nem start) for at forlænge enhedens levetid og reducere nedetid. Vedligeholdelsestiden er også optimeret grundet nem adgang.

INTEGRERES I DIT ARBEJDSMILJØ

Fortæl os om dine behov, og vælg din enhed: 5 standardenheder for volumener fra 30 til 90 m³, multi-temperatur til rådighed i hele serien, næsemontering, undermontering, skiftelad, versioner til stille og ekstremt klima*.

Serien Supra tilbyder ekstrem fleksibilitet for at sikre, at du har den rigtige enhed til din drift. Den ekstra stille version (X-model) reducerer drastisk støjniveauet, så det passer til dit arbejdsmiljø.

* For versioner til ekstremt klima henvises til brochurerne over Supra Nordic Oasis.

| | | KØLE-EFFEKT (Watt)** | | | | LUFTSTRØM (m ³ /h) | VÆGT inkl. fordamper (kg) | | |
|-----------------|----------------|----------------------|-------|---------|-------|----------------------------------|------------------------------|------|------|
| | | Motordrift | | Eldrift | | | S | T | X |
| | | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C | | | | |
| Monotemperatur | Supra 450 | 4365 | 2515 | 3810 | 2240 | 1590 | 340 | 343 | - |
| | Supra 550 | 5455 | 3165 | 4670 | 2770 | 2150 | 391 | 394 | - |
| | Supra 750 | 6780 | 3750 | 5920 | 3120 | 2140 | 429 | 432 | 437 |
| | Supra 850 | 7800 | 4900 | 6450 | 4240 | 2500 | 461 | 464 | 466 |
| | Supra 1050 | 9100 | 5600 | 7800 | 5000 | 3350 | 617 | - | 621 |
| | Supra 1150 | 10500 | 6350 | 8900 | 5400 | 3350 | 626 | - | 630 |
| | Supra 1250 | 12050 | 6990 | 9100 | 6300 | 3350 | 636 | - | 640 |
| Skiftelad | Supra 750 SW | 6780 | 3750 | 5920 | 3120 | 2140 | 442 | - | - |
| Undermonteret | Supra 850U | 7790 | 4600 | 6820 | 4200 | 2950 | 453 | - | - |
| | Supra 950U | 10600 | 6100 | 8300 | 5600 | 2840 | 553 | 558 | - |
| Multitemperatur | Supra 750 MT | 6140 | 3810 | 5560 | 3840 | Op til 2500 | 411* | 414* | 419* |
| | Supra 850 MT | 6300 | 4490 | 5000 | 3750 | Op til 2500 | 443* | 446* | 448* |
| | Supra 1150 MT | 11150 | 6450 | 9150 | 5600 | Op til 3600 | 576* | - | - |
| | Supra 1250 MT | 11600 | 7200 | 9800 | 6350 | Op til 3600 | 586* | - | - |
| | Supra 1150U MT | 10700 | 5960 | 10200 | 5750 | Op til 3600 | - | 566* | - |

TILBEHØR

- Batteri
- Batterikasse
- 75 l, 90 l eller 200 l brændstoffank
- Automatisk fasevender
- Oliefilter-bypass
- Olieaftapningsforlænger
- Brændstoffvarmer
- Forlængerledning til ekstra betjeningspanel
- Indblæsningsføler
- Dørkontakt
- Vandtæt kasse til førerhuskontrollen
- DataCOLD 300 & 600

* Kun kondensator sektionen

** Omgivende temperatur ved +30 °C (pr. A.T.P-procedure)