



Unidades simples para uso apenas em estrada.
Para carrinhas de entregas.



**YOU CARRY
WE CARE**

Viento é uma gama de unidades simples para uso apenas em estrada, projectadas para veículos até 28 m³, de caixa fechada ou caixa térmica.

O Viento oferece o desempenho do líder mundial Carrier numa unidade leve, simples e extremamente versátil.

De custo acessível, o Viento coloca ao alcance de todos a tecnologia de refrigeração de um especialista.

FIÁVEL

- **A qualidade do líder mundial**, na qual pode confiar.
- **Tecnologia comprovada**, experimentada e testada por gerações anteriores de unidades de accionamento directo líderes de mercado.
- **Capacidade duradoura de arrefecimento e de ventilação**, que protege a qualidade da mercadoria sob todas as condições.

SIMPLES

- **Fáceis de instalar**, todas as unidades são extremamente planas e leves.
- **Fácil de operar**, dispendo de comando no interior da cabina e controlo por microprocessador, com provas dadas durante muitos anos na gama Xarios.

VERSÁTIL

- **Para todas as temperaturas ambientes**, com unidades especificamente projectadas para ambientes muito quentes ou muito frios.
- **Para todos os veículos**, adapta-se a carrinhas de caixa fechada ou caixa térmica.
- **Para aplicações de frescos ou congelados**, com refrigerantes opcionais.

GAMA DE EVAPORADORES EXTRA-PLANOS



ESPECIFICAÇÕES

- Gás refrigerante HFC R404A ou R134a
- Comando multifunções para instalação na cabina
- Gama de evaporadores extra-planos
- Sistema de descongelação por gás quente
- Qualificado para temperaturas ambientes altas
- Sistema de aquecimento por gás quente para temperaturas ambientes baixas
- Versão refrigerada exclusivamente desenhada para utilização com frescos
- Aplicação em veículo 24V

Dispositivos de segurança

- Protecção de pressão baixa e alta do refrigerante
- Configuração segura de fixação da instalação

Componentes de comando

- Sistema de controlo por micro-processador
- Descongelação automática e manual
- Painel indicador digital: Temperatura indicada em graus °C ou °F, ponto de acerto, ar de retorno, dados, parâmetros de configuração e alarmes

Equipamento

- Kit de montagem do compressor de estrada
- Compressor de estrada

Acessórios

- Conjunto de extensão de ligação para posicionamento flexível do evaporador
- Suporte para montagem do condensador no tejadilho ou acessórios para montagem através do tecto

	Refrigerante	CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (Watts)*		FLUXO DE AR (m ³ /h)	DIMENSÕES (mm) E PESOS (kg)				
		0°C/+ 30°C	-20°C/+30°C		Condensador		Evaporador		
VIENTO 200	R134a	1 930	1 015	990	874 x 505 x 194	20 kg	MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
	R404A	1 990	1 040	760			MZS 600	607 x 545 x 165	15 kg
VIENTO 300	R134a	2 630	1 305	1 080	874 x 505 x 194	21 kg	MZL 850	860 x 614 x 172	17 kg
	R404A	2 760	1 530	990			MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
VIENTO 350	R134a	3 074	1 550	1 660	874 x 505 x 205	22 kg	MZL 1100	1110 x 614 x 193	23 kg
	R404A	3 750	2 010	1 770			MZS 1100	1110 x 614 x 193	23 kg

*A uma temperatura ambiente de + 30 °C (por procedimento A.T.P.)



600 Centros de serviço na Europa, Rússia, Médio Oriente e África

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Phone : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu